28099번 - 이상한 배열 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1067	329	229	32.528%

문제

길이가 N인 배열 A가 주어진다. 배열 A가 아래 조건을 만족한다면 이 배열 A를 **이상한 배열**이라 한다.

- $A_i = A_j$를 만족하는 정수 $1 \le i, j \le N$와 $i < k < j$를 만족하는 정수 k에 대해, 항상 $A_k \le A_i$을 만족한다.

배열 A가 주어질 때 A가 **이상한 배열**인지 확인하여라.

입력

첫 번째 줄에 테스트케이스의 수 T가 주어진다. ($1 \le T \le 200\,000$)

각 테스트케이스에 대해, 첫 번째 줄에 배열의 길이 N이 주어진다. ($1 \le N \le 200\,000$)

두 번째 줄에는 배열의 원소를 나타내는 N개의 정수 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le A_i \le N$)

모든 테스트케이스에 대해 N의 합이 $200\,000$ 이하임이 보장된다.

출력

각 테스트케이스에 대해 주어진 배열이 이상한 배열이면 `Yes` , 아니라면 `No` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
3
1 2 3
5
1 1 2 2 3
6
1 2 3 1 2 3
9
6 3 2 3 6 4 1 4 6
7
4 3 2 3 1 3 4
9
6 3 1 3 6 4 1 4 6
```

예제 출력 1 복사

```
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
```

출처

University (/category/5) > POSTECH (/category/426) > 2023 POSTECH Programming Contest (/category/845) > Contest (/category/detail/3582) C번

University (/category/5) > POSTECH (/category/426) > 2023 POSTECH Programming Contest (/category/845) > Open Contest (/category/detail/3583) C번

- 문제를 만든 사람: qjatn0120baek (/user/qjatn0120baek)
- 문제를 검수한 사람: eaststar (/user/eaststar), hyperbolic (/user/hyperbolic), jthis (/user/jthis), kwoncycle (/user/kwoncycle), leo020630 (/user/leo020630), menborong (/user/menborong), slah007 (/user/slah007), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

메모