28298번 - 더 흔한 타일 색칠 문제 성공 스페셜 저지

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1152	639	570	58.642%

문제

$N \times M$ 크기의 타일이 있다. 타일의 i행 j열에 해당하는 칸은 처음에 $d_{i,j}$ 색으로 색칠되어 있다. 타일의 색상은 하나의 알파벳 대문자로 표현된다.

주어진 타일을 $K \times K$ 크기의 작은 타일들로 겹치지 않게 나눴을 때, 나눠진 타일의 색상 배치가 전부 동일하도록 타일의 일부 칸을 골라 다시 색칠하고자 한다. 어떤 칸을 다시 색칠하는 데 사용할 수 있는 색상의 종류 또한 하나의 알파벳 대문자로 표현할 수 있는 색상 중 하나여야 한다.

최소 몇 개의 칸을 다시 색칠해야 하는지를 구하고, 이를 만족하는 타일의 색상 배치를 **아무거나 하나** 출력하라.

입력

첫째 줄에 세 정수 N, M, K가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le N, M, K \le 500$; N, M은 K의 배수이다)

다음 N개의 줄에는 타일의 i행 색상 배치를 의미하는 길이 M의 문자열 d_i가 주어진다. d_i는 알파벳 대문자로만 이루어져 있다.

출력

첫째 줄에는 다시 칠해야 하는 타일의 최소 개수를 출력한다.

다음 N개의 줄에는 새로 칠한 타일의 i행 색상 배치를 의미하는 길이 M의 문자열을 출력한다. 출력하는 문자열 역시 모두 알파벳 대문자로만 이루어져 있어야 한다.

예제 입력 1 복사

```
4 6 2
ABCBAB
BBACCA
BPAZBB
BBAABB
```

예제 출력 1 복사

```
11
ABABAB
BBBBBB
ABABAB
BBBBBB
```

출처

University (/category/5) > 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/318) > UCPC 2023 예선 (/category/detail/3613) D번

- 문제를 만든 사람: bnb2011 (/user/bnb2011)
- 문제를 검수한 사람: asdarwin03 (/user/asdarwin03), egod1537 (/user/egod1537), evenharder (/user/evenharder), hyperbolic (/user/hyperbolic), jh05013 (/user/jh05013), kclee2172 (/user/kclee2172), queued_q (/user/queued_q), silverwolf (/user/silverwolf), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), wapas (/user/wapas)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모