28707번 - 배열 정렬 성공 다국어

☆ 한국어

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	3602	1767	1283	45.756%

문제

길이가 N인 양의 정수로 이루어진 배열 $A = [A_1, A_2, \cdots, A_N]$이 주어집니다. 이 배열을 비내림차순, 즉, $A_1 \le A_2 \le \cdots \le A_N$이 되도록 정렬하기 위해서 다음과 같은 M가지 조작을 순서와 횟수에 상관 없이 원하는 만큼 할 수 있습니다.

- A의 l_i번째 수와 r_i번째 수를 바꿉니다. 비용은 c_i가 듭니다. $(1 \le i \le M)$

A를 비내림차순으로 정렬하기 위해 필요한 비용 총합의 최솟값을 출력하세요.

입력

첫 줄에 배열 A의 길이 N이 주어집니다. $(2 \le N \le 8)$

둘째 줄에 A의 각 원소 $A_1, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어집니다. $(1 \le A_i \le 10)$

셋째 줄에 조작의 개수 M이 주어집니다. $(1 \le M \le 10)$

다음 M개의 줄의 i번째 줄에 조작을 의미하는 세 개의 정수 l_i, r_i, c_i가 공백으로 구분되어 주어집니다. $(1 \le l_i < r_i \le N; 1 \le c_i \le 10)$

출력

첫 줄에 배열 A를 비내림차순으로 정렬하기 위해 필요한 비용 총합의 최솟값을 출력하세요. 단, 배열을 비내림차순으로 만드는 것이 불가능한 경우 대신 -1을 출력하세요.

예제 입력 1 복사

```
4
1 4 3 2
4
1 2 4
2 3 3
3 4 2
1 4 10
```

예제 출력 1 복사

```
7
```

$3, 2, 3$번 조작을 차례대로 사용하면 됩니다.

예제 입력 2 복사

```
4
1 3 1 3
6
1 2 3
1 3 3
1 4 3
2 3 3
2 4 1
3 4 1
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

$6, 5$번 조작을 차례대로 사용하면 됩니다.

예제 입력 3 복사

```
5
5 4 3 2 1
2
1 2 5
3 4 3
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

출처

Contest (/category/45) > solved.ac (/category/859) > solved.ac Grand Arena #2 (/category/detail/3707) G번

- 문제를 만든 사람: cologne (/user/cologne), solvedac (/user/solvedac)
- 문제를 검수한 사람: ai4youej (/user/ai4youej), bnb2011 (/user/bnb2011), chansol (/user/chansol), cologne (/user/cologne), cozyyg (/user/cozyyg), gs18115 (/user/gs18115), jh05013 (/user/jh05013), moonrabbit2 (/user/moonrabbit2), pichulia (/user/pichulia), shiftpsh (/user/shiftpsh)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모