30007번 - 라면 공식 성공

☆

5 브론즈 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	5989	4857	4699	81.608%

문제

"꼬불꼬불 꼬불꼬불 맛좋은 라면 라면이 있기에 세상 살맛나 하루에 열개라도 먹을 수 있어 후루룩 짭짭 후루룩 짭짭 맛좋은 라면"

예찬이는 라면을 매우 좋아한다. 선린 최고의 라면 애호가답게, 예찬이는 한 끼에도 라면 여러 개를 흡입하고는 한다.

평소 라면을 가장 맛있게 끓일 수 있는 물의 양이 궁금했던 예찬이는 오랜 실험 끝에 마침내 아래와 같은 라면 공식을 만드는 데 성공했다.

$$W_i = A_i(X_i - 1) + B_i$$

단, W_i는 필요한 물의 양, A_i는 라면 계수, B_i는 기본 물의 양, X_i는 끓일 라면 수를 나타낸다.

예찬이가 라면을 끓이는 횟수 N과 i $(1 \le i \le N)$번째로 라면을 끓일 때의 라면 계수 A_i, 기본 물의 양 B_i, 끓일 라면 수 X_i가 주어질 때, 예찬이를 위해 라면 공식에 따라 필요한 물의 양 W_i을 계산해 보자.

입력

첫째 줄에 예찬이가 라면을 끓이는 횟수 N이 주어진다.

둘째 줄부터 $N+1$번째 줄까지는 $i+1$ $(1 \le i \le N)$번째 줄에 A_i, B_i, X_i가 공백으로 구분되어 주어진다.

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

N개의 줄을 출력하라. 이 중 i $(1 \le i \le N)$번째 줄에 i번째로 라면을 끓일 때 라면 공식에 따라 필요한 물의 양 W_i를 출력하라.

제한

- $1 \le N \le 100$
- $100 \le A_i, B_i \le 1\,000$ $(1 \le i \le N)$
- $1 \le X_i \le 100$ $(1 \le i \le N)$

예제 입력 1 복사

```
2
500 550 4
450 500 7
```

예제 출력 1 복사

```
2050
3200
```

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/1121) > 제 1회 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/963) > 대회 (/category/detail/3953) A번

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/1121) > 제 1회 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/963) > Open Contest (/category/detail/3954) A번

- 문제를 만든 사람: yong0315 (/user/yong0315)
- 문제를 검수한 사람: 79brue (/user/79brue), amsminn (/user/amsminn), gubshig (/user/gubshig), hibye1217 (/user/hibye1217), jeong1208 (/user/jeong1208), myyh1234 (/user/myyh1234), prarie (/user/prarie)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모