30010번 - 잘못된 버블정렬 성공 스페셜 저지

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	761	568	491	77.445%

문제

학교 프로그래밍 시간에 버블 정렬을 배운 정연이는 버블 정렬을 써먹기 위해 백준에서 정렬 문제를 도전했다. 문제는 아래와 같았다.

"**N개의 수를 담은 수열 $A_0, A_1, \cdots, A_{N-1}$이 주어질 때 이를 오름차순으로 정렬하는 프로그램을 작성하시오.**"

정연이는 자신의 코드가 완벽하다고 생각한 후 제출했지만, 아쉽게도 '틀렸습니다'를 받았다. 정연이가 작성한 버블정렬 코드는 다음과 같다.

```
for (int i = N - 1; i > 0; i--) {
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
        if (A[j] > A[j + 1]) {
            int tmp = A[j];
            A[j] = A[j + 1];
            A[j + 1] = tmp;
        }
    }
}
```

수의 개수 N이 주어질 때, 정연이가 짠 코드의 반례가 될 입력을 만들어 보자. 구체적으로, 당신은 정연이가 짠 코드의 반례가 될 길이 N의 수열 A를 만들어야 한다. 이때, A의 모든 원소는 0 이상 $10\,000$ 이하의 정수여야 하고, 정연이가 작성한 코드가 여러분이 출력한 N개의 수를 올바르게 정렬할 수 없어야 한다.

입력 조건을 만족하는 모든 N에 대해 이 조건을 만족하는 수열이 존재함을 증명할 수 있으며, 가능한 수열이 여러 가지라면 그 중 아무거나 출력한다.

입력

첫째 줄에 정수 N이 주어진다.

출력

첫째 줄에 문제의 조건을 만족시키는 N개의 정수 $A_0, A_1, \cdots, A_{N-1}$을 공백으로 구분하여 출력하라.

제한

- $3 \le N \le 1\,000$
- $0 \le A_i \le 10\,000$ $(0 \le i < N)$

예제 입력 1 복사

```
3
```

예제 출력 1 복사

```
3 1 2
```

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/1121) > 제 1회 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/963) > 대회 (/category/detail/3953) D번

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/1121) > 제 1회 선린 프로그래밍 챌린지 (/category/963) > Open Contest (/category/detail/3954) D번

- 문제를 만든 사람: jeong1208 (/user/jeong1208)
- 문제를 검수한 사람: 79brue (/user/79brue), amsminn (/user/amsminn), jjang36524 (/user/jjang36524), myyh1234 (/user/myyh1234), prarie (/user/prarie)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

메모