31423번 - 신촌 통폐합 계획 성공 언어 제한

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	2554	639	486	25.273%

문제

극단적인 출산율 감소로 인해 신촌 지역 N개 대학교가 하나의 학교로 통합되었다.

기나긴 회의 끝에, 통합된 학교의 이름은 N개 대학교의 이름을 이어 붙여서 정해졌다. 회의에서 통합된 학교의 이름을 정한 방법은 다음과 같다.

N개 대학교의 이름 $s_1, s_2, \cdots, s_N$을 일렬로 나열한다. 이후 다음의 과정을 $N-1$번 반복한다.

1. s_i, s_j가 빈 문자열이 아닌 서로 다른 두 정수 i, j를 고른다.
2. s_i의 뒤쪽에 s_j를 이어 붙인다.
3. s_j를 빈 문자열로 바꾼다.

모든 과정이 끝난 뒤에는 빈 문자열이 아닌 s_k가 하나 남게 되며, 이때 s_k가 통합된 학교의 이름이 된다.

N개 대학교의 이름 $s_1, s_2, \cdots, s_N$과 회의에서 고른 i, j가 순서대로 주어질 때, 회의를 통해 정해진 통합된 학교의 이름을 구하는 프로그램을 작성해 보자.

입력

첫 번째 줄에 대학교의 개수 N이 주어진다. $(2 \le N \le 500\,000)$

다음 N개의 줄의 i번째 줄에 대학교 이름을 의미하는 알파벳 소문자로 이루어진 문자열 s_i가 주어진다. 주어지는 대학교 이름의 길이 합은 $500\,000$을 넘지 않는다.

다음 $N-1$개의 줄에 회의에서 고른 i, j가 공백을 사이에 두고 차례로 주어진다. $(1 \le i, j \le N; i \ne j)$

주어지는 순서대로 회의를 진행할 때 s_i, s_j가 빈 문자열이 아닌 i, j만 입력으로 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 회의를 통해 정해진 통합된 학교의 이름을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
sogang
sookmyung
yonsei
ewha
hongik
2 3
1 2
4 5
1 4
```

예제 출력 1 복사

```
sogangsookmyungyonseiewhahongik
```

출처

University (/category/5) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/497) > 2024 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 겨울 대회 (SUAPC 2024 Winter) (/category/detail/4149) H번

- 문제를 만든 사람: jinhan814 (/user/jinhan814)
- 문제를 검수한 사람: cologne (/user/cologne), dohoon (/user/dohoon), heeda0528 (/user/heeda0528), hjroh0315 (/user/hjroh0315), leo020630 (/user/leo020630), lky7674 (/user/lky7674), maker29 (/user/maker29), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), pjshwa (/user/pjshwa), qawbecrdtey (/user/qawbecrdtey), snrnsidy (/user/snrnsidy), whqkrkt04 (/user/whqkrkt04)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 연결 리스트 (/problem/tag/154)

제출할 수 없는 언어

node.js

메모