32687번 - 반복수 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	342	111	88	40.553%

문제

하나의 K자리 수를 원하는 만큼 연속해서 이어 붙인 뒤, 뒤에서부터 0개 이상의 연속된 숫자를 제거하여 만들어낸 K자리 이상의 수를 K**-반복수**라 한다. 가령, $2\,462\,462$는 3자리 수 246을 세 번 이어 붙인 뒤, 마지막 두 자리 숫자를 제거하여 만들어낸 3-반복수이며, 24는 3자리수 미만의 수이므로 3-반복수가 아니다.

A 이상 B 이하의 K-반복수 중, M으로 나누어 떨어지는 수의 개수를 구해보자.

입력

첫째 줄에 정수 A, B, K, M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le A \le B \le 10^{12}; 1 \le K \le 6; 1 \le M \le 10^{12})$

출력

A 이상 B 이하의 K-반복수 중, M으로 나누어 떨어지는 수의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
100 120 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
200 300 2 3
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

```
100 10000 3 3
```

예제 출력 3 복사

```
600
```

노트

10^{12}는 32bit 정수형 타입 변수 범위를 초과할 수 있으므로, C/C++의 long long, Java의 Long 등 64비트 정수형 타입을 사용해야 한다.

출처

University (/category/5) > DGIST (/category/662) > 2024 DGIST 알고리즘 경진대회 (/category/detail/4337) C번

- 문제를 만든 사람: 99asdfg (/user/99asdfg)
- 문제를 검수한 사람: jinhan814 (/user/jinhan814), jyheo98 (/user/jyheo98), leo020630 (/user/leo020630), sjhi00 (/user/sjhi00), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모