32865번 - 컴소인의 크리스마스 성공 스페셜 저지

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	323	149	118	57.843%

문제

맞았습니다!!

틀렸습니다

맞았습니다!!

틀렸습니다

맞았습니다!!

틀렸습니다

맞았습니다!!

컴퓨터소프트웨어학부에는 크리스마스마다 백준 제출 현황을 크리스마스트리처럼 꾸미는 전통이 있다. 구체적으로, 어떤 날의 제출을 모두 모았을 때 다음 조건을 전부 만족한다면 그날의 제출이 **크리스마스트리처럼 꾸며졌다**고 정의한다.

- 모든 제출의 채점 결과는 **맞았습니다!!** 또는 틀렸습니다 중 하나이다.
- 제출을 시간순으로 나열했을 때, 첫 번째 제출의 채점 결과는 **맞았습니다!!**이다.
- 첫 번째가 아닌 제출의 채점 결과는 바로 이전 제출의 결과와 다르다. 예를 들어, 두 번째 제출의 채점 결과는 틀렸습니다, 세 번째 제출은 **맞았습니다!!**, $\cdots$ 이다.

아람이는 크리스마스에 N개의 문제를 모두 풀 것이다. N개의 문제에는 각각 1부터 N까지의 자연수 번호가 하나씩 매겨져 있다. 아람이는 문제를 풀 때 다음 조건을 반드시 지킨다.

- 채점 결과가 **맞았습니다!!** 또는 틀렸습니다인 코드만 제출한다.
- 한 번 푼 문제에는 다시 제출하지 않는다.

컴소의 전통을 지키기 위해, 아람이는 크리스마스 날 자신의 제출 현황을 크리스마스트리처럼 꾸미고 싶다. 전지전능한 참가자 여러분은 아람이가 각 문제를 몇 번 틀린 뒤 맞히는지 정확히 알 수 있다. 아람이를 위해 N개의 문제에서 모두 **맞았습니다!!**를 받으면서 제출 현황을 크리스마스트리처럼 꾸밀 수 있는지, 가능하다면 어떤 순서로 제출해야 하는지 알려 주는 프로그램을 작성해 보자.

입력

첫째 줄에 아람이가 풀 문제 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000)$

둘째 줄부터 N개의 정수 $s_1, s_2, \cdots, s_N$이 한 줄에 하나씩 주어진다. s_i는 아람이가 i번 문제를 s_i번 틀린 뒤 해결하게 된다는 의미이다. 즉, 아람이는 i번 문제에 최대 $s_i + 1$번 제출할 수 있으며, 그중 $s_i + 1$번째 제출에서 **맞았습니다!!**를 받고 나머지 제출에서는 틀렸습니다를 받을 것이다. $(0 \le s_i \le 10^9)$

출력

첫째 줄부터 $2 \times N - 1$개의 줄에 걸쳐 아람이가 제출해야 하는 문제 번호를 한 줄에 하나씩 제출 시간순으로 출력한다. 가능한 순서가 여러 가지라면 아무거나 출력한다.

만약 크리스마스트리처럼 꾸밀 수 없다면 첫째 줄에 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
1
0
```

예제 출력 1 복사

```
2
1
1
```

예제 입력 2 복사

```
2
2
0
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

예제 입력 3 복사

```
5
0
0
1
2
1
```

예제 출력 3 복사

```
2
4
1
5
5
3
3
4
4
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제11회 한양대학교 프로그래밍 경시대회(HCPC) (/category/1071) > Beginner Division (/category/detail/4359) G번

- 문제를 만든 사람: myyh1234 (/user/myyh1234), ramzxc (/user/ramzxc)
- 문제를 검수한 사람: gunwookim (/user/gunwookim), ingyu1008 (/user/ingyu1008), jk410 (/user/jk410), juneharold (/user/juneharold), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모