33886번 - 카드 뭉치 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	367	214	165	60.440%

문제

앞면에 양의 정수가 적혀 있는 N장의 카드 뭉치가 있다. 처음에 카드는 앞면이 위로 보이도록 일렬로 나열되어 있고, 왼쪽에서 i번째 카드에 적혀있는 정수는 A_i이다.

여러분은 아래의 규칙에 따라 카드 뭉치를 나눠 여러 개의 카드 뭉치로 만들어야 한다.

- 카드 뭉치를 나눌 때는 연속된 구간 단위로 분할하여 나눠야 한다.
- 카드 뭉치 내 카드의 순서는 바꿀 수 없다.
- 각 카드 뭉치에 속한 카드의 개수는 카드 뭉치의 가장 왼쪽에 있는 카드에 적힌 수보다 작거나 같아야 한다.
- 모든 카드는 정확히 하나의 카드 뭉치에 속해야 한다.

예를 들어 카드 뭉치에 4장의 카드가 있고 왼쪽부터 카드에 2, 3, 1, 1이 적혀 있다고 하자. 위의 규칙에 따라 $[2, 3], [1], [1]$ 또는 $[2], [3, 1, 1]$로 카드 뭉치를 나눌 수 있지만 $[2, 1], [3, 1]$ 또는 $[2, 3, 1], [1]$로는 나눌 수 없다.

위의 규칙을 만족하면서 카드 뭉치의 개수가 최소가 되도록 나눴을 때, 그 개수를 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 카드의 수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 3\,000)$

두 번째 줄에 각 카드에 적힌 양의 정수가 공백으로 구분되어 주어진다. i번째 정수는 왼쪽에서 i번째 카드에 적힌 정수를 의미한다. $(1 \le A_i \le N)$

출력

문제의 규칙을 만족하면서 카드 뭉치의 개수가 최소가 되도록 나눴을 때, 그 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
2 3 1 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
5
1 2 3 4 5
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

```
6
6 5 4 3 2 1
```

예제 출력 3 복사

```
1
```

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2025 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/1112) > Div.1 (/category/detail/4491) B번

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2025 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/1112) > Div.2 (/category/detail/4492) D번

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2025 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/1112) > Open Contest (/category/detail/4501) D번

- 문제를 만든 사람: golazcc83 (/user/golazcc83)
- 문제를 검수한 사람: akim9905 (/user/akim9905), bnb2011 (/user/bnb2011), js9028 (/user/js9028), jthis (/user/jthis), lky7674 (/user/lky7674), mujigae (/user/mujigae), pani (/user/pani), silvester71 (/user/silvester71), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모