34886번 - 인버전 과제 성공 인터랙티브

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	2048 MB	78	42	37	53.623%

문제

이 문제는 인터랙티브 문제입니다.

길이 N의 숨겨진 수열 $A_1, A_2, \ldots A_N$이 있다. A_i는 0 또는 1이다. $(1 \le i \le N)$

수열 A의 인버전을 $(1 \le i < j \le N)$를 만족하는 모든 정수 순서쌍 (i, j)에 대해 $A_i > A_j$를 만족하는 순서쌍의 개수로 정의한다.

건우는 전공 과목 수업 과제로 수열 A의 인버전을 0으로 만들어 제출해야 한다. 이미 과제 제출 기간이 3일 지난 건우는 아직도 귀찮기 때문에 당신이 건우를 위해 과제를 대신 해 주자.

당신은 A를 $A_l, A_{l+1}, \ldots, A_r$의 각 원소를 0이라면 1로, 1이라면 0으로 바꾸는 연산을 최대 N회 할 수 있다.

건우가 F를 받지 않도록 과제를 대신 해 도와주자.

입력

첫째 줄에 수열의 길이 N과 초기 수열 A의 인버전 I가 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 100; I \ne 0)$

인터랙션

이후 채점 시스템과의 인터랙션이 시작된다.

당신은 표준 출력에 다음 연산을 각 줄에 출력하는 것으로, 채점 시스템과 인터랙션할 수 있다. 각 토큰은 공백으로 구분하며, 각 연산의 끝에 개행문자를 출력하여야 한다.

당신은 정답을 구하기 위해 채점 시스템에게 다음과 같은 연산을 최대 N회 할 수 있다.

- $l\ r$: $A_l, A_{l+1}, \ldots, A_r$을 뒤집는다.
  - $l \le i \le r$을 만족하는 모든 i에 대해 A_i가 0이라면 1로, A_i가 1이라면 0으로 바꾼다.
  - 연산이 A에 반영된 이후 다음 줄에 변경된 수열 A의 인버전의 개수 I가 입력으로 주어진다.
  - 만약 I가 0이라면 인버전을 0으로 만드는데 성공하였으므로 프로그램을 종료한다.
  - $1 \le l \le r \le N$

만약 연산이 잘못된 출력이거나 제한을 초과하였다면 당신은 `-1` 을 다음 줄에 입력받으며 이 입력이 주어질 경우 프로그램을 즉시 종료해야 한다.

채점 시스템은 적응적이지 않다. 즉 초기에 A는 정해져 있으며 상호작용 도중에 A를 바꾸지 않는다.

각 연산 이후에는 **표준 출력 버퍼를 비워야 한다.**

각 언어별로 표준 출력 버퍼를 비우는 방법은 다음과 같다. 기타 언어의 경우, 언어의 레퍼런스 페이지를 참조하여라.

- C: `fflush(stdout)`
- C++: `std::cout << std::flush`
- Java, `Kotlin: System.out.flush()`
- Python: `sys.stdout.flush()`

예제 입력 1 복사

```
5 6

2

1

0
```

예제 출력 1 복사

```

1 2

3 4

5 5
```

$[1, 1, 1, 0, 0] \to [0, 0, 1, 0, 0] \to [0, 0, 0, 1, 0] \to [0, 0, 0, 1, 1]$

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 2025 한양대학교 ALOHA 단풍컵 (/category/detail/4620) G번

- 문제를 만든 사람: gggkik (/user/gggkik)
- 문제를 검수한 사람: daniel604 (/user/daniel604), fs_edge (/user/fs_edge), lkh3happy (/user/lkh3happy)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모