35413번 - MEXMEX 성공 스페셜 저지

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	195	69	62	38.037%

문제

MEX는 집합에 포함되지 않은 가장 작은 음이 아닌 정수를 찾는 함수이다. 예를 들어 $\mathrm{MEX}(\{0,1,3,4\}) = 2$이고, $\mathrm{MEX}(\{1,2,4\}) = 0$이다.

ibasic은 길이가 N이고 음이 아닌 정수로 구성된 수열 A에 대해 MEXMEX 함수를 다음과 같이 정의하였다.

$$\mathrm{MEXMEX}(A) = \mathrm{MEX}(\{\mathrm{MEX}(\{A_l, A_{l+1}, \ldots, A_r\}) \mid 1 \le l \le r \le N\})$$

즉, $\mathrm{MEXMEX}(A)$는 수열 A의 모든 연속 부분수열에 대해, 각 부분수열의 모든 원소로 구성된 집합의 MEX 함수를 취한 값을 구하고, 그 값들의 집합에 대해 다시 MEX 함수를 취한 값이다.

ibasic을 위해 $\mathrm{MEXMEX}(A) = K$가 되는 길이가 N인 수열 A를 구해주자.

입력

첫 번째 줄에 두 정수 N, K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 2 \times 10^5; 0 \le K \le N+1)$

출력

첫 번째 줄에 조건을 만족하는 수열 $A_1, A_2, \ldots, A_N$을 공백으로 구분하여 출력한다. $(0 \le A_i \le 2^{31}-1)$

단, 조건을 만족하는 수열이 존재하지 않는다면 `-1` 을 대신 출력한다. 가능한 수열이 여러 가지라면 그중 아무거나 하나를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6 7
```

예제 출력 1 복사

```
0 1 2 3 4 5
```

출처

School (/category/97) > 한국디지털미디어고등학교 (/category/1053) > 제4회 디미고 프로그래밍 챌린지 (/category/detail/4688) E번

- 문제를 만든 사람: ibasic (/user/ibasic)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), djangg7 (/user/djangg7), fill2714 (/user/fill2714), hibye1217 (/user/hibye1217), jihoojh09 (/user/jihoojh09), jjang36524 (/user/jjang36524), shinhuichan (/user/shinhuichan), sorohue (/user/sorohue), utilforever (/user/utilforever), woohyun_jng (/user/woohyun_jng)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)

메모