

东方汽轮机有限公司			06车间（分厂）工艺卡片					物料号	X1000A-02800				
								物料名称	高温用双头螺(8UN)				
								依据图纸图号	X1000A-02800				
等级		普通商密		材料牌号及组别		10Cr11Co3W3NiMoVNB		物料毛重		105.011		毛坯种类	
版本						620(σ0.02)-III		物料净重		74.4		毛坯尺寸	
负责单位	工序号	工序名称及内容								设备型号			
06		来料								W201			
		型材下料，经热处理，检验合格。											
06	5	镗削								T68			
		在未贴有标签纸的端面上打中心孔A6.3/16。											
06	10	车削								CK6163			
		1 夹贴有标签纸端并保持标签纸完整，按最大外圆单面留1.5mm余量粗车外圆，颈部不车，贴有标签纸的端面不车，长度方向留3mm余量车出另一端面；											
		2 在已加工端面钻Φ19引导孔，孔深30mm，孔口倒角Φ32×60°。											
		注意：同一批螺栓长度误差控制在1mm以内。											
27	15	探伤								W809			
		按技术要求3进行超声波探伤检查。											
06	20	标识								W305			
		参见标识要求DZ8.6.13.3，技术要求6及图示要求，在未贴有标签纸的端											
		面上刻印标识，确保标识内容与标签纸信息一一对应，标识位置与外圆倒角											
		不干涉。											
06	25	车削								CK6163			
		夹刻印标识端，按图车准贴有标签纸的端面，保证总长。											
06	30	车削								DHB-2200-1-BTA			
		钻Φ21深孔。											
06	35	车削								CK6163			
		除外螺纹按大径单面留0.5mm余量车出外，其余外圆尺寸按图车准，钻											
		Φ17孔并孔口倒角，保证形位公差要求。											
27	40	探伤								W809			
		按技术要求3进行磁粉探伤检查。											
06	45	车削								CW6163C			
		旋准M24-6H内螺纹。											
06	50	车削								CK6163			
		按技术要求1车准螺纹。											
设计		日期		审核		日期		会签		日期		标准	
秦燕虹		2019/4/26 14:18:20		李静怡		2019/5/10 8:58:10		万方前		2019/5/10 14:06:26		冷新华	

[illegible]

