

东方汽轮机有限公司		06车间（分厂）工艺卡片				物料号	X1000A-27100	
						物料名称	高温双头螺柱	
						依据图纸图号	X1000A-27100	
密级	普通商密	材料牌号及组别	10Gr11Co3W3NiMoVNbNB	物料毛重	13.363		毛坯种类	
版本	2.0		620(σ0.02)-III	物料净重	7		毛坯尺寸	
负责单位	工序号	工序名称及内容					设备型号	
06		来料					W201	
		来料经调质、粗加工、硬度检查并标识，检验合格。						
		注意：硬度压痕及标识在以下所有工序中不得加工掉，必须保留至成品。						
06	5	车削					C630	
		以硬度压痕端为基准，在一端面上打中心孔A4/10，按最大外圆单面留						
		1.5mm余量粗车，颈部不车，车准总长；钻Φ19引导孔，孔口倒角Φ32×60°						
27	10	探伤					W809	
		根据技术要求3进行超声波探伤检查。						
06	20	车削					DHB-2200-1-BTA	
		钻Φ21深孔。						
06	25	车削					CK6163	
		除外六方按对角尺寸车出，螺纹部分按大径单边留0.5mm余量外，按图车						
		准其余尺寸。						
27	30	探伤					W809	
		根据技术要求3进行磁粉探伤检查。						
06	35	车削					CK6163	
		1 钻Φ17孔，孔口倒角；						
		2 按技术要求1车准螺纹。						
06	40	车削					CW6163C	
		旋M24-6H螺纹。						
06	42	铣削					KVC800	
		铣准外六方。						
06	45	钳工					W305	
		1 去毛刺，飞边，清理干净螺纹表面；						
		2 涂油、套螺纹保护套。						
06	50	标识					W305	
		检查并移植前述各标识，并按图及DZ8.6.13.3进行标识。						
06	55	入库					W203	
设计		日期	审核	日期	会签	日期	标准	
刘艳平		2020/2/13 16:21:50	罗新涛	2020/2/14 10:09:42	万方前	2020/2/14 17:05:09	冷新华	

东方汽轮机有限公司		06车间（分厂）标准工具明细表			物料号	X1000A-27100	
					物料名称	高温双头螺柱	
名称		规格及精度		数量	名称		
中心钻		A4/10		1	锥柄麻花钻		
锥柄麻花钻		Φ17		1	螺纹环规		
螺纹塞规		M24-6H		1			

0B007		编 号	
2 3/4-8UN		X1000A-271000B007-2240-06 (A)	
0B007			
类	圆钢	毛坯可制件数	1
寸	Φ 85×300	部套零件数	
工 艺 装 备 或 工 艺 简 图			工 时
			0. 35
中心钻 A4/10			
锥柄麻花钻 φ 19			
			0. 23
			0. 3
			0. 3
锥柄麻花钻 φ 17			
螺纹环规 2 3/4-8UN-2A			
			0. 12
螺纹塞规 M24-6H			
			0. 3
			0. 04
			0. 02
优化	日期	审批	日期
	2020/2/14 17:11:15	李松林	2020/2/14 17:29:36

0B007		编 号	
2 3/4-8UN		X1000A-271000B007-2240-06 (A)	
	规格及精度	数量	
	φ 19	1	
	2 3/4-8UN-2A	1	