东方汽轮机有限公司	06车间（分厂）工艺卡片	物料号	D600AC-02800
		物料名称	高温用双头螺8UN)
		依据图纸图号	D600AC-02800

密级	普通商密	材料牌号及组别	22Cr12NiWMoV	物料毛重	45.416	毛坯种类
版本			620(σ0.02)-III	物料净重	30.5	毛坯尺寸

负责单位	工序号	工序名称及内容	设备型号
06		来料	W201
		来料经调质，粗加工后检验合格。	
		注意：以下所有工序需保护好硬度压痕及标识，不得加工掉，必须将此压痕及	
		标识保留到成品。	
06	5	车削	CK6163
		1 记录毛坯上的毛坯标识号；	
		2 在一端面打中心孔A6.3，单面留1.5mm余量粗车外圆，颈部不车， 按刻有	
		硬度压痕端面为基准，车准总长；	
		3 打印零件标识号（此号为车间根据毛坯标识号转化得出）；参见技术要求8	
27	10	检验	W809
		按技术要求5进行超声波探伤检查。	
06	15	车削	CK6163
		钻Φ19引导孔，孔口倒角Φ32×60°。	
06	20	车削	CY6150
		钻Φ21深孔，保证技术要求1。	
06	25	车削	CK6163
		1 除螺纹部分按大径单边留0.5mm余量外，按图车准其余外圆尺寸。	
		2 钻Φ17孔，孔口倒角；保证技术要求2。	
27	30	检验	W809
		按技术要求5进行磁粉探伤检查。	
06	35	车削	CK6163
		1 按技术要求3车准螺纹。	
		2 车准M24-6H螺纹；	
		3 去除外螺纹不完整牙；	
		4 外螺纹套螺纹保护套。	
06	40	钳工	W305
		1 去毛刺，飞边，清理干净螺纹表面；	
		2 涂油。	
06	45	标识	W305
		移植前述各标识，按技术要求8进行标识。	

设计	日期	审核	日期	会签	日期	标准
陈昌杰	2021/3/12 15:45:24	吴波	2021/3/15 16:10:20	巫德彬	2021/3/16 10:40:39	冷新华

东方汽轮机有限公司	06车间（分厂）工艺卡片	物料号	D600AC-02800
		物料名称	高温用双头螺8UN)
		依据图纸图号	D600AC-02800

负责单位	工序号	工序名称及内容	设备型号
06	50	入库	W203

设计	日期	审核	日期	会签	日期	标准
陈昌杰	2021/3/12 15:45:24	吴波	2021/3/15 16:10:20	巫德彬	2021/3/16 10:40:39	冷新华

东方汽轮机有限公司	06车间（分厂）标准工具明细表	物料号	D600AC-02800
		物料名称	高温用双头螺 8UN)

名称	规格及精度	数量	名称
中心钻	A6.3/16	1	锥柄麻花钻
锥柄麻花钻	Φ17	1	螺纹环规
螺纹塞规	M24-6H	1	

0A016	编 号
柱（4″－ 0A016	D600AC-028000A016-2240-06(A)

料	圆钢	毛坯可制件数	1
寸	Φ115×557	部套零件数	

工艺装备或工艺简图	工时
	0.35
中心钻 A6.3/16	
	0.12
锥柄麻花钻 φ19	
	0.27
	0.45
锥柄麻花钻 Φ17	
	0.35
螺纹环规 4-8UN-2A	
螺纹塞规 M24-6H	
	0.03
	0.02

准化	日期	审批	日期
	2021/3/16 11:00:18	李松林	2021/3/16 14:56:55

0A016	编 号
柱（4″－ 0A016	D600AC-028000A016-2240-06(A)

工艺装备或工艺简图	工时

准化	日期	审批	日期
	2021/3/16 11:00:18	李松林	2021/3/16 14:56:55

0A016	编 号	
柱（4″ -	D600AC-028000A016-2240-06(A)	
	规格及精度	数量
	φ19	1
	4-8UN-2A	1