

东方汽轮机有限公司		06车间（分厂）工艺卡片				物料号		X600B-028000.					
						物料名称		高温用双头螺8UN)					
						依据图纸图号		X600B-028000.					
密级		普通商密		材料牌号		45Cr1MoV		物料毛重		14.744		毛坯种类	
版本				及组别		655 (σ 0.02)-III		物料净重		10.7		毛坯尺寸	
负责单位		工序号		工序名称及内容								设备型号	
06				来料								W201	
				型材来料，经调质处理，检验合格。									
				注意：以下所有工序需保护好硬度压痕及标识，不得加工掉，必须将此压痕及标识保留到成品。									
06		5		车削								C630	
				1 记录毛坯上的毛坯标识号；									
				2 在一端面上打中心孔A3.15，单面留1.5mm余量粗车外圆，颈部不车，按刻有硬度压痕端面为基准，车准总长；									
				3 打印零件标识号（此号为车间根据毛坯标识号转化得出）；参见“DW801A6005A”及“DB8.20.1.139”标准。									
27		10		检验								W809	
				根据“DW801A2025A”进行超声波探伤检查。									
06		15		车削								CK6163	
				钻Φ19引导孔，孔口倒角Φ32×60°。									
06		20		车削								DHB-2200-1-BTA	
				钻Φ21深孔，保证技术要求1。									
06		25		车削								CK6163	
				1 除外螺纹部分单边留0.5mm余量外，按图车准其余外圆尺寸及倒角；									
				2 车M24-6H螺孔底孔，钻Φ17孔，孔口倒角Φ29×60°，保证技术要求2。									
27		30		检验								W809	
				根据“DW801A2025A”进行磁粉探伤。									
06		35		车削								CW6163C	
设计		日期		审核		日期		会签		日期		标准	
周进		2015/6/9 9:30:01		周万煜		2015/6/9 11:17:12		巫德彬		2015/6/11 13:55:10		祁长兰	

东方汽轮机有限公司		06车间（分厂）工艺卡片				物料号		X600B-028000.			
						物料名称		高温用双头螺8UN)			
						依据图纸图号		X600B-028000.			
负责单位		工序号		工序名称及内容						设备型号	
				车准M24-6H螺纹。							
06		40		车削						CK6163	
				按技术要求3车准螺纹。							
06		45		钳工						W305	
				1 去毛刺，飞边，清理干净螺纹表面；							
				2 移植前述各标识，并按“DB8.20.1.139”标准打印螺纹代号，材质符号及起吊螺孔符号；							
				3 涂油；套螺纹保护套。							
06		50		入库						W203	

