

东方汽轮机有限公司			06车间（分厂）工艺卡片				物料号	X600C-028000	
							物料名称	高温用双头螺8UN)	
							依据图纸图号	X600C-028000	
密级		普通商密	材料牌号及组别	10Cr11Co3W3NiMoVNB	物料毛重	133.449		毛坯种类	
版本		1.0		620(σ0.02)-III	物料净重	110		毛坯尺寸	
负责单位	工序号	工序名称及内容					设备型号		
06		来料					W201		
		型材下料，经热处理，检验合格。							
06	5	镗削					T68		
		在未贴有标签纸的端面上打中心孔A6.3/16。							
06	10	车削					CK6163		
		1 夹贴有标签纸端并保持标签纸完整，按最大外圆单面留1.5mm余量粗车外圆，颈部不车，贴有标签纸的端面不车，长度方向留5mm余量车出另一端面。							
		2 在刻印标识端钻Φ19引导孔，孔深30mm，孔口倒角Φ32×60°。							
		注意：同一批螺栓长度误差控制在1mm以内。							
27	15	检验					W809		
		按技术要求8进行超声波探伤检查。							
06	20	钳工					W305		
		参见标识要求DZ8.6.13.1和DZ8.6.13.3，以及技术要求4，在未贴有标签纸的端面上刻印标识，确保标识内容与标签纸信息一一对应，标识位置与外圆倒角不干涉。							
06	25	车削					CK6163		
		夹刻印标识端，按图车准贴有标签纸的端面，保证总长；							
06	30	车削					DHB-2200-1-BTA		
		钻Φ21深孔。							
06	35	车削					CK6163		
		除外螺纹按大径单面留0.5mm余量车出外，其余外圆尺寸按图车准，钻Φ17孔并孔口倒角，保证形位公差要求。							
27	40	检验					W809		
		按技术要求8进行磁粉探伤检查。							
06	45	车削					CW6163C		
		旋准M24-6H内螺纹。							
06	50	车削					CK6163		
设计		日期	审核	日期	会签	日期	标准		
罗新涛		2017/4/19 16:44:36	孟秋建	2017/4/21 15:12:09	邓纪泉	2017/4/24 15:59:32	祁长兰		

[illegible]

