

wordif_op_macos

R.J. Toscani

Stappenplan wordif.sh op MacOS laptop

1. Maak de map ‘wordif_vergelijking’ aan onder Desktop/, met daarin de subdirectories: ‘oud/’ en ‘nieuw/’

2. Maak de map ‘scripts/’ aan onder Desktop/ of direct onder \$HOME (= /Users/<user>/)

3. Plaats in de map scripts/ het bestand ‘wordif.sh’

4. Maak dit script executable met:

```
chmod u+x wordif.sh
```

5. Plaats in \$HOME eventueel ook een (aan de mapstructuur aangepaste) kopie van .bashrc, .profile en .bash_aliases om in de terminal gemakkelijker scripts te kunnen aanroepen en aliassen te kunnen gebruiken voor veelgebruikte commando’s

6. Maak d.m.v. Automator een ‘Launch Wordif App’ launcher aan (/bin/bash programma) met als inhoud:

```
cd /Users/<user>/Desktop/wordif_vergelijking  
/Users/<user>/Desktop/scripts/wordif.sh -d oud nieuw
```

en save deze naar Desktop/

7. Plaats in de mappen ‘oud/’ en ‘nieuw/’ de te vergelijken bestanden en volg daarbij de regels in ‘wordif_doc.pdf’

8. Een dubbelklik op ‘Launch Wordif App’ maakt nu een diff/ map aan (als die nog niet bestond) met daarin de verschilbestanden van de inhoud van oud/ en nieuw/