

Instruction

R.J. Toscani

Installatie van WORDIF:

1. Pak het archiefbestand 'WORDIF.zip' uit;
2. Plaats de resulterende map 'WORDIF' op het Bureaublad;
3. In de map 'WORDIF' vind je:
 - de twee mappen 'oud/' en 'nieuw/', deze zijn bedoeld om de te vergelijken tekstbestanden in te plaatsen;
 - het bestand 'wordif.sh', het vergelijkingsprogramma;
 - het bestand 'GETDIFF.py', de 'knop' waarmee 'wordif.sh' wordt gestart;
 - deze handleiding 'Instruction.pdf'

Procedure vergelijking platte tekstbestanden:

1. Open de map 'WORDIF';
2. Plaats van elk te vergelijken PLAT tekstbestand één oude versie in de map 'oud/', en één nieuwe versie in de map 'nieuw/';
3. De namen van beide versies van een bestand moeten beginnen met hetzelfde UNIEKE NUMMER, gevolgd door een underscore; daarna zijn spaties toestaan;
4. Er geldt géén bovengrens voor het aantal te vergelijken tekstbestanden;
5. Dubbelklik nu op het bestand 'GETDIFF.py' om het programma te starten;
6. In een derde map 'diff/' worden nu automatisch de resultaten geplaatst van de vergelijking tussen de versies in 'oud/' en 'nieuw/' van alle bestanden;
7. Van elk resultaat-bestand is de naam als volgt opgebouwd:

DATUM_TIJD_'diff'_NUMMER'.html'

Opmerkingen:

- Als in 'diff/' al eerdere resultaten stonden, dan worden de nieuwe resultaten erbij geplaatst;
- Indien gewenst mag de map 'diff/' en/of de inhoud ervan worden verwijderd, evenals de INHOUD van 'oud/' en 'nieuw/';
- Indien de map 'diff/' niet aanwezig is, dan wordt deze bij elke druk op de 'GETDIFF.py'-knop opnieuw aangemaakt – met inhoud.