

wordif_op_macos

R.J. Toscani

Stappenplan wordif.sh op MacOS laptop

1. Maak de map ‘wordif_vergelijking/’ aan onder ‘Desktop/’, met daarin de subdirectories: ‘oud/’ en ‘nieuw/’
2. Maak de map ‘scripts/’ aan onder ‘Desktop/’ of direct onder ‘\$HOME’ (= /Users/<user>/)
3. Plaats het bestand ‘wordif.sh’ in de map ‘scripts/’
4. Open een terminal, ga daarin naar de map ‘scripts/’, en maak het bestand ‘wordif.sh’ executable met het commando:

```
chmod u+x wordif.sh
```

5. Plaats in ‘\$HOME’ eventueel ook een (aan de mapstructuur aangepaste) kopie van ‘.bashrc’, ‘.profile’ en ‘.bash_aliases’ om in de terminal gemakkelijker scripts te kunnen aanroepen en aliassen te kunnen gebruiken voor veelgebruikte commando’s
6. Maak d.m.v. ‘Automator’ een ‘Launch Wordif App’ launcher aan (/bin/bash programma) met als inhoud:

```
cd /Users/<user>/Desktop/wordif_vergelijking  
/Users/<user>/Desktop/scripts/wordif.sh -d oud nieuw
```

en save deze naar ‘Desktop/’

7. Plaats de te vergelijken tekstbestanden in de mappen ‘oud/’ en ‘nieuw/’ en volg daarbij de regels in ‘wordif_doc.pdf’
8. Een (dubbel)klik op ‘Launch Wordif App’ maakt nu een ‘diff/’ map aan (als die nog niet bestond) met daarin de verschilbestanden van de inhoud van ‘oud/’ en ‘nieuw/’