

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/usuario	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información del usuario a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “nombre” : “Jonás” “email” : “emailprueba@prueba.com” “contraseña” : “password123” “rol” : “ciudadano” }</pre>		

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/partido	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información del partido a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “nombre” : “Azul” “lema” : “unidos somos más fuertes” }</pre>		

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/roles	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información del rol a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “nombre” : “Jurado de votación” }</pre>		

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/permiso	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información del permiso a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “rol” : “Administrador” “identificador” : “1”, “2”, “3”, “4” “URL” : https://127.0.0.1:9999/1/https://127.0.0.1:9999/2 ... “ método” : GET/DELETE/PUT/POST }</pre>		

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/mesa	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información de la mesa a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “numero” : “1” “cedulas” : “15” }</pre>		

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/candidato	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información del candidato a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “nombre” : “Thor” “apellidos” : “Asgard” “cedula” : “8524569” “resolución” : “1” “partido” : “azul” }</pre>		

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/resultados	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información del resultado a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “mesa” : “1” “resolucion” : “1” }</pre>		

MÉTODO	GET/DELETE/POST/PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/permisosrol	
PARÁMETROS		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
usuario	JSON	Se recibirá un JSON con la información del permiso por rol a crear, actualizar, ver, o eliminar
RESPUESTA		
CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Respuesta	JSON	Dependiendo el método seleccionado se devolverá un JSON con la información correspondiente
EJEMPLO RESPUESTA		
<pre>“respuesta”: { “_id” : “1” “_idrol” : “Ciudadano” “_idpermiso” : “1” }</pre>		