## Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes

2do cuatrimestre de 2017

## Práctica: Detección de Bordes



- 1. Contaminar las imágenes Lena y test con ruido gaussiano aditivo para distintos valores de  $\sigma$  y con ruido Rayleigh multiplicativo para algún  $\xi > 0$ .
- 2. Implementar los siguientes detectores de borde y aplicarlos a las versiones contaminadas en el ítem 1.
  - (a) Método del Laplaciano
  - (b) Método del Laplaciano con evaluación local de varianza
  - (c) Método del Laplaciano del Gaussiano (Marr Hildreth)
- 3. Implementar máscaras de Kirsch a las imágenes contaminadas en del ítem 1.
- 4. Implementar el método de Canny. Aplicarlo a imágenes y sus versiones contaminadas con diferentes niveles de ruido Gaussiano, Rayleigh, Exponencial y Sal & Pimienta, usando operadores de gradiente de Roberts, Sobel y Prewitt.
  - Entregar un informe de no más de 4 carillas con los resultados que incluyan las imágenes y los parámetros de contaminación.
  - (a) Implementar el método de Supresión de No Máximos para eliminar múltiples respuestas de borde. Aplicarlo a dos imágenes y a sus versiones contaminadas con ruido.
  - (b) Implementar el método de Umbralización con Histéresis para eliminar respuestas de borde falsas. Aplicarlo a dos imágenes y a sus versiones contaminadas con ruido.
  - (c) Implementar el detector de borde de Canny. Aplicarlos a dos imágenes a sus versiones contaminadas.

Elaborar una conclusión.

Referencia: A Computational Approach to Edge Detection. Autor: John Canny. 1986. Bajar de ieeexplore.ieee.org de máquinas de la facultad.