

4.3

Le JavaScript

NSI 1ÈRE - JB DUTHOIT

4.3.1 Introduction

JavaScript est un des langages les plus importants du web. Il est utilisé pour gérer l'interactivité dans un navigateur web (côté client) mais peut aussi être utilisé côté serveur via la plateforme NodeJS.

Remarque

Le format d'échange **JSON** (JavaScript Object Notation) est couramment utilisé dans les échanges sur le Web.



4.3.2 JavaScript et HTML

De très nombreux attributs événementiels sont associés à des balises HTML et utilisés en lien avec JavaScript. En voici quelques-uns :

- **onclick** : réponse à un clic de la souris
- **onchange** : Changement d'une valeur de champ (lorsqu'on utilise une liste déroulante par exemple ...)
- **oninput** : Champ de formulaire modifié
- **onkeyup** : Touche relâchée dans un formulaire.
- **mouseover** : Le pointeur de la souris est sur l'élément
- **mouseout** : Le pointeur de la souris n'est plus sur l'événement.

Pour utiliser du JavaScript, on peut :

- Soit placer directement le script dans le programme HTML. On place les scripts plutôt à la fin du document pour que la page ait le temps de se charger :

```
<script type="text/javascript">
    alert('Bonjour à tous');
</script>
```

- Soit dans un fichier externe d'extension .js avec l'attribut src :

```
1 <script src="mon_fichier.js"></script>
```

4.3.3 Gestion d'un événement sur JavaScript

On lie un élément du fichier HTML au déclenchement d'une fonction avec un attribut événementiel (**onclick** par exemple)

Voici un exemple :

```
<input type="button" value="Changer couleur" onclick="ChCoul()"/>
<script type="text/javascript">
function ChCoul(){
    const coul = document.body.style.backgroundColor;
    if (coul == "green"){
        document.body.style.backgroundColor = "red";
    }
    else {document.body.style.backgroundColor = "green";}
}
</script>
```

Voici un autre exemple :

```
<script type="text/javascript">
var msg1 = "Bonjour", msg2 = "vous allez bien ?";
var nb = 2020;
alert(msg1);
confirm(msg2);
nom = prompt("Quel est votre nom ?", "nom");
var msg3 = new Array(3);
msg3[0] = msg1;
msg3[1] = " "+nom;
msg3[2] = " nous sommes en " +nb;
alert(msg3);
</script>
```

Un troisième :

```
<html>
<head>
<title> ma page </title>
<script type="text/javascript">
function rebours(x){
    while (x>= 0) {
        alert(x)
        x --
    }
}
```

```
    }
    n = prompt("Saisir une valeur de n", "nombre")
  </script>
</head>
<body onLoad = "rebours(n)">
  <p> page avec JS </p>
</body>
</html>
```

et enfin un dernier !

```
<html>
  <select id='choix' name="lang" onchange ="selection()">
    <option value="fr"> Français </option>
    <option value="zh"> Chinois </option>
    <option value="it"> Italien </option>
  </select>

  <script type = "text/javascript">
    function selection(){
      const selecteur=document.getElementById('choix');
      const monChoix = selecteur[selecteur.selectedIndex];
      alert(monChoix.value + " " + monChoix.text);
    }
  </script>
</html>
```

Exercice 4.97

Écrire un programme qui demande de saisir un montant en euro puis une monnaie (dollar, livre, yen) et qui donne le résultat de la conversion.

Exercice 4.98

Utiliser le JavaScript pour créer un événement sur un élément HTML (du type le mot change de couleur au passage de la souris)