Les graphes

Table des matières

1	Les	graph	$\mathbf{e}\mathbf{s}$	2
	1.1	Introd	luction	2
	1.2		tion	
2	Imp	olémen	tation d'un graphe	4
	2.1	Impléi	mentation d'un graphe à l'aide d'une matrice d'adjacence	4
		2.1.1	Graphe simple	4
		2.1.2	Graphe orienté	
		2.1.3	Graphe pondéré	1
	2.2	Impléi	mentation avec des listes adjacentes	1
		2.2.1	Cas d'un graphe non orienté	
		2.2.2	Cas d'un graphe orienté	6
3	Le 1	type al	bstrait Graphe orienté	7
4	Alg	orithm	ne sur les graphes	7
	4.1	Le par	rcours en largeur d'abord	7
	4.2		cours en profondeur d'abord	
	4.3	Reche	rche de chaînes ou de chemins	Ć
	4.4		rche de cycles	Ĝ
5	Imr	olémen	tation en python	C

CE QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE À L'ISSUE DU CHAPITRE :

• .

• .

1 Les graphes

1.1 Introduction

Imaginons le mini réseau social suivant :

Cécilia est amie avec Mathieu et Brice

Mathieu est ami avec Cécilia, Brice, Franck et Nathan

Brice est ami avec Cécilia, Mathieu, Franck


Franck est ami avec Brice, Mathieu, Nathan, Julia

Julia est amie avec Franck et Nathan.

Nathan est ami avec Mathieu, Julia et Franck

La description de ce réseau social, malgré son faible nombre d'abonnés, est déjà quelque peu rébarbative, alors imaginez cette même description avec un réseau social comportant des millions d'abonnés!


Il existe un moyen plus "visuel" pour représenter ce réseau social : les **graphes** :



1.2 Définition

Définition 10.1

Un graphe simple est un graphe composé de sommets et d'arêtes :




Remarque

Le terme **arête** désigne donc la relation entre deux sommets dans le cas d'un graphe non orienté.

Définition 10.2

Un graphe orienté est un graphe avec des flèches appelées arcs.




Remarque

Le terme arc désigne donc la relation entre deux sommets dans le cas d'un graphe orienté.

Définition 10.3

Dans certains cas, toutes les arêtes (resp les arcs) ne se valent pas, et on peut ainsi attribuer un poids à chaque arêtes (resp chaque arc). On parle de **graphe pondéré** (resp. de **graphe orienté pondéré**) :



Définition 10.4

Une **chaine** est une suite d'arêtes consécutives dans un graphe non orienté, un peu comme si on se promenait sur le graphe. On la désigne par les lettres des sommets qu'elle comporte.

Exemple

Définition 10.5

Un **chemin** est une suite d'arcs consécutifs dans un graphe orienté, un peu comme si on se promenait sur le graphe. On la désigne par les lettres des sommets qu'elle comporte.

Exemple

Définition 10.6

Un cycle est une chaine ou un chemin qui commence et se termine au même sommet.


Exemple

2 Implémentation d'un graphe

2.1 Implémentation d'un graphe à l'aide d'une matrice d'adjacence

2.1.1 Graphe simple

Reprenons le graphe simple pour commencer :



La matrice associée au graphe ci-dessus est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Cette matrice est obtenue en remplissant un tableau où chaque ligne correspond au sommet de départ et chaque colonne au sommet d'arrivée :

		A	В 2	\mathbf{C}	D	\mathbf{E}	\mathbf{F}
		0	2	8	4	•	6
A	0	0	1	0	0	1	0
В	2	1	0	1	0	1	0
\mathbf{C}	€	0	1	0	1	0	0
D	4	0	0	1	0	1	1
\mathbf{E}	•	1	1	0	1	0	0
F	6	0 1 0 0 1 0	0	0	1	0	0


Il faut savoir qu'à chaque ligne correspond un sommet du graphe et qu'à chaque colonne correspond aussi un sommet du graphe. À chaque intersection ligne i-colonne j (ligne i correspond au sommet i et colonne j correspond au sommet j), on place un 1 s'il existe une arête entre le sommet i et le sommet j, et un zéro s'il n'existe pas d'arête entre le sommet i et le sommet j.

La case verte indique qu'il n'y a pas de relation de D vers B.

On remarque ici une symétrie par rapport à une des diagonale; ceci s'explique par la fait d'avoir un graphe simple.

2.1.2 Graphe orienté

Reprenons le graphe orienté:




La matrice associée au graphe ci-dessus est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.1.3 Graphe pondéré

Reprenons le graphe pondéré et orienté :




Il suffit ici de remplacer les "1" par les pondérations respectives. La matrice associée au graphe ci-dessus est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 7 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.2 Implémentation avec des listes adjacentes

2.2.1 Cas d'un graphe non orienté

Reprenons le graphe non orienté:




On définit une liste des sommets du graphe. À chaque élément de cette liste, on associe une autre liste qui contient les sommets lié à cet élément :

Sommet	Sommet(s) liés
1	2;5
2	1;3;5
3	2;4
4	3;5;6
5	1;2;4
6	4

2.2.2 Cas d'un graphe orienté

Il est alors nécessaire ici de faire deux tableaux : un pour les prédécesseurs et un pour les successeurs de chaque sommet :




Sommet	Sommet(s) adja-	Sommet	Sommet(s)
	cent(s) prédéces-		adjacent(s)
	seur(s)		successeurs(s)
1	2;5	1	
2	5	2	1;3
3	2	3	4
4	3;5;6	4	5
5	4	5	1;2
6		6	4

Savoir-Faire 10.1

SAVOIR ÉCRIRE LA LISTE DES ADJACENCES

Pour les deux graphes suivants, donner le tableau des adjacences.



Remarque

Comment choisir l'implémentation à utiliser (matrice d'adjacence ou liste d'adjacence)?

le choix se fait en fonction de la densité du graphe, c'est-à-dire du rapport entre le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Pour un graphe dense on utilisera plutôt une matrice d'adjacence.

certains algorithmes travaillent plutôt avec les listes d'adjacences alors que d'autres travaillent plutôt avec les matrices d'adjacences. Le choix doit donc aussi dépendre des algorithmes utilisés.

3 Le type abstrait Graphe orienté

Conventions:

- Pour ajouter un arc, il faut que ses extrémités existent
- Si un sommet est supprimé, alors tous les arcs incidents à ce sommet sont supprimés aussi.

4 Algorithme sur les graphes

Il existe 2 méthodes pour parcourir un graphe :

- Le parcours en largeur d'abord
- le parcours en profondeur d'abord


4.1 Le parcours en largeur d'abord

Nous allons travailler sur un graphe G(V,E) avec V l'ensemble des sommets de ce graphe et E l'ensemble des arêtes de ce graphe.

On adoptera un code couleur:

- Sommet de couleur verte si le sommet n'a pas encore été visité
- Sommet de couleur rouge si le sommet a été visité

```
1 VARIABLE
2 G: un graphe
3 s: noeud (origine)
4 u : noeud
5 v: noeud
6 f : file (initialement vide)
7 # On part du principe que pour tout sommet est initialement vert
8 DEBUT
9 Function PARCOURS\_LARGEUR(G,s)
      s.couleur \leftarrow rouge
10
      enfiler (s,f)
11
      TANT QUE f non vide FAIRE
12
          u \leftarrow defiler(f)
13
          pour chaque sommet v adjacent au sommet u :
14
          if v.couleur n'est pas rouge then
15
             v.couleur \leftarrow rouge
16
             enfiler(v,f)
17
          end
18
19 end
20 FIN
```




Utiliser l'algorithme du parcours en largeur d'abord pour ce graphe, et donner l'ordre des sommets visités.

Remarque

- On commence à visiter A
- On visite ensuite les sommet à une distance 1 de A : les sommets B et F
- On visite ensuite les sommet à une distance 2 de A : C,D,G et H
- Et on termine par ceux situés à une distance égale à 3 : E et I.

4.2 le parcours en profondeur d'abord

```
1 VARIABLE
2 G: un graphe
3 u : noeud
4 v: noeud
5 f: file (initialement vide)
6 # On part du principe que pour tout sommet est initialement vert
7 DEBUT
8 Function PARCOURS\_PROFONDEUR(G,u)
      u.couleur \leftarrow rouge
      for chaque sommet v adjacent à u do
10
         if v couleur n'est pas rouge then
11
             PARCOURS\_PROFONDEUR(G,v)
12
13
         end
      \quad \text{end} \quad
14
15 end
```



Utiliser l'algorithme du parcours en profondeur d'abord pour ce graphe, et donner l'ordre des sommets visités, en sachant qu'il n'y a pas qu'une seule solution.

4.3 Recherche de chaînes ou de chemins

4.4 Recherche de cycles

5 Implémentation en python

Il est possible de travailler avec des listes d'adjacences en Python en utilisant les dictionnaires :

```
#liste d'ajacence pour le graphe cartographie

1 = {'1':('2','5), '2':('1', '3', '5'), '3':('2','4'),

'4':('3', '5','6'), '5':('1', '2', '4'), '6':('4')}
```