

1.4

Les séquences

NSI 1ÈRE - JB DUTHOIT

Il est possible de "stocker" plusieurs grandeurs dans une même structure, ce type de structure est appelé une **séquence**.

Définition

De façon plus précise, nous définirons une séquence comme un ensemble fini et ordonné d'éléments indicés de 0 à n-1 (si cette séquence comporte n éléments).

Nous commencerons par étudier un premier "type" de séquence, les **tuples**, puis nous enchaînerons sur les **tableaux**.

1.4.1 Les tuples en Python

```
mon_tuple = (5, 8, 6, 9)
```

```
type(mon_tuple)
```

Chaque élément du tuple est indicé.

☞ Retrouver comment accéder au premier élément, au second..etc...

⚠ dans les séquences les indices commencent toujours à 0 (le premier élément de la séquence a pour indice 0)

☞ Compléter le programme suivant :

```
mon_tuple = (Duthoit, Jean-Baptiste)
print(f"Mon nom est {mon_tuple[...]} et mon prénom {mon_tuple[...]}")
```

Propriété

Un **tuple** est une séquence **immuable** (c'est à dire qui ne peut pas être modifiée), pouvant contenir plusieurs autres objets.

Exercice 1.51

Créer une fonction nommée **distance**, qui prend en argument deux tuples (Dans chaque tuple, se trouvent les coordonnées (x;y) d'un point) et qui renvoie la distance entre ces deux points, dans un repère orthonormé.

☛ On rappelle la formule qui permet de calculer la distance AB connaissant les coordonnées de A et de B : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Par exemple, si on considère les points $A = (3,4)$ et $B = (6,9)$, l'appel **distance(A,B)** va renvoyer 5.

Exercice 1.52

On considère un tuple de tuple :

```
(('Alim',17),('Pierre',34),('Sophie',19),('Angel',23))
```

Écrire 2 lignes de code python qui permettent d'afficher :

```
'bonjour Alim tu as 17 ans'
'bonjour Pierre tu as 34 ans'
'bonjour Sophie tu as 19 ans'
'bonjour Angel tu as 23 ans'
```

1.4.2 Les tableaux en Python

Création d'un tableau vide Il existe deux moyens :

Avec la commande **list** :

```
mon_tableau = list()
```

ou bien

```
mon_tableau = []
```

⚠ Python utilise le terme "list", mais il s'agit en réalité d'un tableau (tableau dynamique en réalité)

Création d'un tableau non vide

```
mon_tableau_1 = [1, 2, 3, 4]
mon_tableau_2 = [36, "voiture", 2.8, True]
mon_tableau_3 = [36, "texte", 2.8, mon_tableau_1]
```

Accès au éléments

```
mon_tableau_1[2] # pour obtenir 3
```

Modification de tableau ⚠ Ce que ne permet pas un tuple :-)

```
mon_tableau_1[2] = 120 # pour remplacer 3 par 120
```

Ajout d'un élément On utilisera ici la méthode **append** :

```
mon_tableau = [1,2,3,4]
mon_tableau.append(5)
```

⚠ La méthode "append" est très utilisée et permet d'ajouter un élément **à la fin** du tableau.

Suppression d'éléments On utilise ici la commande **del** :

```
mon_tableau = [1,2,3,4,5,6]
del mon_tableau[1] # suppression du second élément
```

Longueur d'un tableau On utilise ici la commande **len** :

```
mon_tableau = [1,2,3,4,5,6]
len(mon_tableau) # affiche 6
```

Parcourir un tableau version 1

```
mon_tableau = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
for element in mon_tableau:
    print(element)
```

Parcourir un tableau version 2

```
mon_tableau = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
for i in range(len(mon_tableau)):
    print(mon_tableau[i])
```

1.4.3 Des tableaux et des chaînes

Des tableaux aux chaînes ➡ On utilise ici la commande **join** :

```
mon_tableau = ['Bonjour', 'à', 'tous']
a = " ".join(mon_tableau)
```

🔍 Vérifiez que a est un str

Des chaînes aux tableaux ➡ On utilise ici la commande **split** :

```
ma_chaine = " Bonjour tout le monde !"
a = ma_chaine.split(" ")
```

🔍 Vérifiez que a est du type list 🔍 La méthode **split()** découpe donc la chaîne en fonction du paramètre donné.

Propriété

Un tableau (list en Python) est une séquence **mutable** pouvant contenir plusieurs autres objets.

Exercice 1.53

📄 ➡ Écrire une fonction **ajout(tableau,entier)** qui prend un tableau d'entiers et un entier en argument et qui renvoie le tableau où l'entier a été ajouté à la fin.
 assert tableau([1,2,3,4],5) == [1,2,3,4,5]

Exercice 1.54

📄 ➡ Écrire une fonction **liste()** (sans paramètre) qui renvoie un tableau avec les entiers de 0 à 20

Exercice 1.55

Écrire une fonction **liste_hasard()**(sans paramètre) qui renvoie un tableau avec 20 entiers choisis au hasard entre 0 et 100

 Exercice 1.56

Écrire une fonction `liste_hasard_n(n)` prenant en argument un entier `n` et qui renvoie un tableau avec `n` entiers choisis au hasard entre 0 et 100.

☞ Ne pas oublier : `from random import *`

 Exercice 1.57

Écrire une fonction `echange12(tableau)` qui prend en argument `tableau`, de type `list`, et contenant des entiers (au moins 2 éléments, de type `int`) et qui retourne le même tableau dans lequel on a échangé le premier et le second élément.

`assert echange12([1,2,3,4]) == [2,1,3,4]`

 Exercice 1.58

Écrire une fonction `echange12tri(tableau)` qui prend en argument `tableau`, de type `list`, et contenant des entiers (au moins 2 éléments, de type `int`) et qui retourne le même tableau dans lequel on mis dans l'ordre croissant les deux premiers éléments.

`assert echange12tri([1,2,3,4]) == [1,2,3,4]` et `assert echange12tri([11,2,3,4,1]) == [2,11,3,4,1]`

 Exercice 1.59

Écrire une fonction `echange(tableau)` qui prend en argument `tableau`, de type `list`, et contenant des entiers (au moins 2 éléments, de type `int`) et qui retourne le tableau dans lequel on a échangé le premier et le dernier élément.

`assert echange([1,2,3,4]) == [4,2,3,1]`

 Exercice 1.60

Écrire une fonction nommée `liste(n)` qui a pour paramètre un entier `n` non nul et qui renvoie le tableau contenant les entiers de 1 à `n`.

Par exemple, `liste(10)` renvoie `[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]`

 Exercice 1.61

Écrire une fonction Python nommée `diviseurs(n)` qui prend en argument un entier naturel non nul `n` (type `int`) et qui renvoie la liste de ses diviseurs triés par ordre croissant.

On pourra utiliser l'exercice précédent et le modifier !

Par exemple, `diviseur(10)` renvoie `[1,2,5,10]`

 Exercice 1.62

Écrire une fonction qui permet d'écrire une liste d'entiers aléatoires positifs qui s'arrête dès que la somme des nombres dépasse une certaine valeur. la fonction `makeList(deb,fin,maxi)` prend en entrée 3 valeurs entières `deb`, `fin` et `maxi` correspondant respectivement à la plus petite valeur des nombres aléatoires, à la plus grande et à la valeur à ne pas dépasser en faisant la somme de ces nombres.

 Exercice 1.63

Écrire une fonction nommée `liste_1(n)` qui a pour paramètre un entier positif `n` non nul et qui renvoie le tableau contenant tous les carrés parfaits inférieurs à `n`, et dans l'ordre.

Par exemple, `liste_1(10)` renvoie `[0,1,4,9]` et `liste_1(35)` renvoie `[0,1,4,9,16,25]`

Exercice 1.64



Écrire une fonction nommée `liste_2(n)` qui a pour paramètre un entier positif `n` non nul et qui renvoie le tableau contenant tous les nombres impairs inférieurs à `n`, et dans l'ordre.

Par exemple, `liste_2(10)` renvoie `[1,3,5,7,9]` et `liste_2(15)` renvoie `[1,3,5,7,9,11,13,15]`

Exercice 1.65



Écrire une fonction nommée `liste_3(n)` qui a pour paramètre un entier positif `n` non nul et qui renvoie le tableau contenant tous les multiples positifs de 7 inférieurs à `n`, et dans l'ordre.

Par exemple, `liste_3(10)` renvoie `[0,7]` et `liste_3(15)` renvoie `[0,7,14]`

Exercice 1.66



Écrire une fonction nommée `liste_4(n)` qui a pour paramètre un entier positif `n` non nul et qui renvoie le tableau contenant tous carrés parfaits inférieurs à n^2 , et dans l'ordre.

Par exemple, `liste_4(10)` renvoie `[0,1,2,4,9,16,25,36,49,64,81,100]` et `liste_4(5)` renvoie `[0,1,2,4,9,16,25]`

Exercice 1.67



Écrire une fonction `permute(tableau, i, j)` qui permute dans `tableau` les éléments d'index `i` et `j`.

Par exemple, `permute([0,1,2,4,9,16,25,36,49,64,81,100], 3, 4)` renvoie `[0,1,2,9,4,16,25,36,49,64,81,100]`

Exercice 1.68

L'objectif de cet exercice est de programmer le célèbre jeu du "Plus ou Moins" en Python, en procédant étape par étape. L'ordinateur choisit un nombre mystère entre 1 et 100, et le joueur doit le deviner à l'aide d'indications ("c'est plus", "c'est moins", ou "c'est gagné").

Étape 1 : L'aide à la décision (La fonction `compare`)

On commence par créer une fonction indépendante qui va juger chaque proposition du joueur par rapport au nombre mystère.

1. Écrire une fonction nommée `compare(proposition, mystere)` qui prend deux paramètres :

- `proposition` : le nombre choisi par le joueur.
- `mystere` : le nombre secret à trouver.

Cette fonction doit

- afficher "trop petit" si la proposition est inférieure au nombre mystère, et doit renvoyer `False`
- afficher "trop grand" si la proposition est supérieure au nombre mystère, et doit renvoyer `False`.
- afficher "gagne" si les deux nombres sont égaux, et doit renvoyer `True`

et doit renvoyer `Fa`

Étape 2 : La génération du nombre mystère

Pour que le jeu soit différent à chaque partie, le nombre secret doit être choisi aléatoirement par la machine.

2. Quel module Python devez-vous importer au début de votre script pour manipuler l'aléatoire ?
3. Écrire une fonction `nombre_aleatoire()` qui renvoie un nombre entier choisi au hasard entre 1 et 100 (inclus).

Étape 3 : Le déroulement de la partie (La boucle de jeu)

Maintenant que nous avons l'outil de comparaison et le nombre mystère, il faut mettre en place la boucle qui permet de jouer tant que le nombre n'est pas trouvé.

4. Quel type de boucle (**for** ou **while**) est-il préférable d'utiliser ici ? Justifiez.
5. Écrire le programme principal en assemblant les briques précédentes :
 - Demander à l'utilisateur de saisir une proposition (en pensant bien à convertir l'entrée avec `int()`).
 - Appeler la fonction `compare` pour vérifier si la proposition est bonne
 - Faire en sorte que le jeu continue tant que le nombre n'a pas été trouvé

Étape 4 : Première amélioration du jeu

6. Ajouter un compteur qui s'incrémente à chaque essai et afficher le nombre total de coups joués lorsque l'utilisateur a gagné.

Étape 5 : Seconde amélioration du jeu

7. Modifier le programme pour fixer une limite maximale d'essais (par exemple, 7 essais maximum). Si le joueur trouve le nombre avant ou à la limite, afficher un message de victoire avec le nombre de coups. Si le joueur épuise tous ses essais sans trouver le bon nombre, la boucle s'arrête et le programme affiche un message de défaite en révélant le nombre secret.

1.4.4 Le sujet -délicat- des copies de tableaux

Étudiez soigneusement les lignes suivantes :

```
>>> x = [1, 2, 3]
>>> y = x
>>> y
[1, 2, 3]
>>> x[1] = -15
>>> x
[1, -15, 3]
>>> y
[1, -15, 3]
```

⚠ Vous voyez que la modification de `x` modifie `y` aussi ! Pour comprendre ce qui se passe, rendez-vous dans python Tutor !

Copie explicite de la liste initiale

```
>>> x = [1, 2, 3]
>>> y = list(x)
>>> x[1] = -15
>>> y
[1, 2, 3]
```

Deepcopy ⚠ Attention, l'astuce précédente ne fonctionne que pour les listes à une dimension, autrement dit les listes qui ne contiennent pas elles-mêmes d'autres listes.

La méthode qui fonctionne à tous les coups est la méthode de la copie profonde avec la commande **deepcopy** :

```
>>> import copy
>>> x = [[1, 2], [3, 4]]
>>> x
[[1, 2], [3, 4]]
>>> y = copy.deepcopy(x)
>>> x[1][1] = 99
>>> x
[[1, 2], [3, 99]]
>>> y
[[1, 2], [3, 4]]
```