



**Aislante:** Poliuretano

**Cara exterior:** Chapa de acero prelacada

**Cara interior:** Chapa de acero prelacada +  
lámina PVC

**Espesor (mm):**

**K W/m²K:**

**R m²K/W:**

**U W/m²K:**

Espesor (mm):	30	40	50	60	80	100	120
K W/m²K:	0,652	0,498	0,406	0,342	0,260	0,209	0,175
R m²K/W:	9,65	10,05	10,45	10,85	11,65	12,45	13,25
U W/m²K:	0,652	0,498	0,406	0,342	0,260	0,209	0,175

### ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.

Espesor del panel (mm)	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600
25															
30	330	282	245	217	177	145	120	101	86	71	-	-	-	-	-
40	381	325	283	251	225	193	161	135	115	99	85	-	-	-	-
50	-	373	325	288	258	234	205	173	148	128	111	81	-	-	-
60	-	-	369	327	293	266	243	214	183	158	138	107	78	-	-
80	-	-	-	-	367	332	304	279	259	224	196	152	121	95	-
100	-	-	-	-	-	-	366	337	312	291	257	201	160	130	108
120	-	-	-	-	-	-	-	396	365	342	317	252	201	164	136

### ESQUEMA ESTÁTICO - TRES O MÁS APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.

Espesor del panel (mm)	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600
25															
30	330	282	245	217	194	176	153	129	107	85	-	-	-	-	-
40	381	325	283	251	225	193	186	171	147	127	102	-	-	-	-
50	-	373	325	288	258	234	211	196	180	162	141	98	-	-	-
60	-	-	369	327	293	266	243	223	205	192	175	133	93	-	-
80	-	-	-	-	367	332	304	279	259	241	225	193	154	114	-
100	-	-	-	-	-	-	366	337	312	291	272	240	204	166	130
120	-	-	-	-	-	-	-	396	365	342	317	280	251	208	173