HEG-796-22-060

Valorisation

Jan Krause-Bilvin

2023-05-24

Valoraisation
On peut lire dans le premier paragraphe de la norme OAIS:
An OAIS is an Archive, consisting of an or ganization, which may be part of a larger organization, of people and systems that has accepted the responsibility to preserve information and <i>make it available</i> for a Designated Community.
=> Pas de préservation sans diffusion !
Rappel - Schéma OAIS :
Rappel - Intégration
Animation d'intégration
AAS Ensemen
Groupe de travail de l'association des archivstes suisse: ENSEMEN
cf. les documents porduits.




Figure 1 – OAIS schema

Memoriav

Mission: Memoriav s'engage activement et durablement pour la sauvegarde, la mise en valeur et l'utilisation à grande échelle du patrimoine audiovisuel sur tout le territoire de la Suisse. Memobase est la plateforme de Memoriav, il s'agit d'un aggrégateur national des ressources multi-media.

Web: memobase.chAPI: api.memobase.ch

— Code open source: Memobase 2020

— Documentation: Modèle de données basé sur RiC-O

Archives PTT (Poste Télégrammes Téléphones)

Le musée de la communication est une fondation financée par La Poste et Swisscom, qui, partagent des archives communes.

La fondation a choisi RiC-O comme schéma de base pour sa salle de lecture virtuelle (prototype) qui regroupe les collections muséales (MuseumPlus), de bibliothèque (Swisscovery) et d'archives (ScopeArchiv)

Archives du Canton de Bâle-Ville

- SPARQL
- Mise-à-jour quotidienne depuis ScopeArchiv:
 - Pipeline open source code

```
— Mappings - open source code
```

Le pipeline scopeArchiv peut être intérassant comme phase de transition.

```
Démo https://ld.staatsarchiv.bs.ch/sparql/
PREFIX rico: <https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT * WHERE {
    ?sub rico:title ?title .
    ?sub rico:isAssociatedWithDate ?date .
    ?date rico:expressedDate ?eDate .
    FILTER regex(?title, ".*[Pp]artei.*", "i").
    FILTER regex(?eDate, ".*1[45]\\d\\d.*", "i").
}
LIMIT 100
```

Liste des prédicats RiC-O utilisés

```
PREFIX rico: <a href="https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema</a>
SELECT DISTINCT ?pred WHERE {
    ?sub ?pred ?obj .
    FILTER(regex(str(?pred), "RiC"))
}
LIMIT 100
```

Archives fédérales - SPARQL

[—] Stardog triple store docker - open source code

```
?record rico:isOrWasIncludedIn ?parent .
    ?record rico:identifier ?id .
    ?record rico:title ?title .
    OPTIONAL { ?record rico:isAssociatedWithDate/rico:beginningDate ?beginningDate . }
    OPTIONAL { ?record rico:isAssociatedWithDate/rico:beginningDate ?endDate . }
    OPTIONAL { ?record adm:referenceCode ?referenceCode . }
}
LIMIT 100
```

Archives fédérales - Visualisation

visualize.admin.ch

Visualisez des données en quelques étapes...



Figure 2 - image

Démonstrateur des Archives nationales de France

SPARNATURAL - démonstrateur A




Figure 3 - image

Graphes - Next Level Access

exploration de graphes





Figure 4 - image

Edition de données sémantiques

Invenio ILS, exemple d'édition sur RERO ILS.



 $Figure \ 5-image$

docuteam : système d'archivage RiC
— outils
— documentation
En France
— Prototype PIAAF (France)
— https://piaaf.demo.logilab.fr/sparql
— https://piaaf.demo.logilab.fr/editorial/help
Autres exemples.
SWITCH Connectome
Connecting open research data (ORD) to make it accessible, inter- operable and valuable for research, education and innovation.
Connectome
Conversion EAD et EAC en RiC
— EAD et EAC RiC-O converter
END of ENC To Converted

Outils divers
— Conversion en RDF: RDF Mapping Language
— Triples stores performants: Large Triple Stores
— Graph databases : p.ex. neo4j , vitesse comparées avec BD relationnelle