TradingLab — Comparación de arquitectura 1.0 y 2.3

Versión: 1.0

Estado: Análisis de cobertura para validación de socios

Fecha: 8 de octubre de 2026

Arquitectura evaluada: TradingLab 2.2, corregida como 2.3 a partir de este análisis

1. Objetivo

Comprobar que la arquitectura propuesta no pierda capacidades reales del workspace `C:\TradingLab` y distinguir entre:

- capacidades que deben conservarse;
- problemas accidentales de la organización 1.0 que no deben replicarse;
- capacidades nuevas necesarias para seguridad, reproducibilidad y automatización;
- decisiones que siguen abiertas y deben validarse durante el piloto.

La comparación analiza comportamiento y responsabilidades, no solo nombres de carpetas.

2. Evidencia revisada

Se inspeccionaron en modo de solo lectura:

- README, arquitectura, reglas, lifecycle y guías de SQX de TradingLab 1.0;
- proyectos `Scalping 9 robots`, `XAUUSD M30 FTMO` y `XAUUSD H4 solo compras`;
- configuraciones Builder/Retester, snapshots, reportes diarios y reportes de proyecto;
- estrategias de distintas tandas, selecciones Long/Short y evidencia de correcciones;
- expedientes con `.sqx`, `.mq5`, `.set`, `.ex5`, HTML, PNG y XLSX;
- pipeline que consolida reportes MT5 en XLSX y SQLite;
- documentación oficial, fuentes aportadas, herramientas y Library;
- arquitectura TradingLab 2.2 y sus documentos de pipeline y MT5 Runner.

El área SQX observada contiene aproximadamente 971 archivos y 1,26 GiB. `Scalping 9 robots` concentra 870 archivos y aproximadamente 1,21 GiB. Estas cifras describen el workspace revisado el 8 de octubre de 2026; no son requisitos de capacidad permanentes.

3. Resumen ejecutivo

TradingLab 1.0 demuestra un proceso de investigación valioso y detallado, pero sus reglas viven parcialmente en documentos, nombres de carpetas y conocimiento del operador. El workspace funciona como un expediente humano y conserva mucha evidencia, aunque mezcla fuentes, configuraciones, estado de herramientas, resultados, derivados y conocimiento.

TradingLab 2.2 ya cubría correctamente repositorio, catálogo, storage, reproducibilidad, datasets, métricas, build SQX–MT5, VPS aislada, Google Drive y MT5 Runner. Sin embargo, el contraste reveló seis capacidades insuficientemente explícitas:

1. embudos SQX divididos en etapas con cohortes y conteos reconciliables;
2. selecciones y portfolios versionados;
3. aliases externos como ID SQX, Magic Number y nombres históricos;
4. decisiones humanas y automáticas aplicadas a candidatos;
5. lineage de workbooks, SQLite, resúmenes y otros derivados;
6. evidencia incremental durante incubaciones prolongadas.

También faltaba incorporar en el documento principal el registro manual ligero y el workspace humano ya definidos en la guía del repositorio. Estos huecos se corrigieron en Arquitectura 2.3.

4. Comparación general

Dimensión	TradingLab 1.0 observado	TradingLab 2.3	Cobertura
Organización general	Directorios globales `DOCUMENTATION`, `SQX`, `MT5`, `TOOLS`	Monorepo por responsabilidades: `docs`, `projects`, `apps`, `packages`, `db`, `infra`, `tools`	Cubierta con separación más clara
Proyecto de investigación	README, CONFIG, RESULTS, DOCUMENTATION y NOTES	`projects/<slug>/` con README, docs, configs, records y platforms	Cubierta
Operación manual	Expediente autocontenido por tanda/estrategia	`records/` como plano de control y `_storage/projects/` como expediente de artefactos	Cubierta desde 2.3
Bitácora	Reporte diario central, reportes de proyecto e índice	`docs/sessions/`, enlaces a entidades, runs, ADR y commits	Cubierta; el índice podrá generarse
Configuración SQX	XML, CFX, SQB y snapshots detallados	Configuración canónica en Git; original inmutable en storage; hash en manifiesto	Cubierta
Workflow por etapas	Build, OOS, HBP, capital, descarte, MC, SPP, RTRS y broker final	Workflow versionado + `StageRun` por etapa	Cubierta desde 2.3
Databanks y cohortes	Carpetas/databanks y conteos en reportes	`StrategySet` de entrada/salida, membresía y reconciliación	Cubierta desde 2.3
Selección manual	CSV, inventarios, comparaciones y carpetas de candidatos	`StrategySet` tipo selection/portfolio + `Assessment`	Cubierta desde 2.3
Portfolio de robots	Implícito en proyecto, tanda, Magic Numbers y hojas	Set versionado con miembros, roles, pesos/riesgo y evidencia	Cubierta desde 2.3
Identidad de estrategia	IDs SQX, nombres, carpetas y Magic Numbers	ID interno estable + `ExternalIdentifier` con namespace/alcance/vigencia	Cubierta desde 2.3
Resultados negativos	Conservados en proyectos y sesiones	Runs/assessments fallidos, rechazados, invalidados o superseded sin borrado	Cubierta
Correcciones posteriores	README/reportes corrigen interpretaciones previas	Supersesión e invalidación auditables con motivo, autor y fecha	Cubierta
Datos de mercado	Archivos e información de Data Manager	`DatasetVersion`, storage, hash, zona horaria, transformaciones y licencia	Cubierta

Dimensión	TradingLab 1.0 observado	TradingLab 2.3	Cobertura
Backtests SQX	Reportes, XML, HTML, CSV, PNG y XLSX	Artefactos originales en storage + métricas normalizadas	Cubierta
Retests MT5	Carpetas junto a cada estrategia	Run MT5, Environment, BotBuild, EvidenceBundle y artifacts	Cubierta
Preparación de bots	Manual, distribuida entre archivos y conocimiento humano	Pipeline formal, receta versionada, build manifest y gates	Cubierta y mejorada
Compilados `.ex5`	Presentes dentro de expedientes	Fuera de Git, inmutables en storage, identificados por hash	Cubierta y corregida
Incubación	HTML periódicos, screenshots y planillas	Deployment + run de incubación + múltiples lotes de evidencia	Cubierta desde 2.3
Consolidación	Script Python, XLSX y SQLite derivados	`packages/ingestion` / `reporting`; original preservado; artifact lineage	Cubierta desde 2.3
Reconciliación	Implementada en pipeline de incubadora	Ingestión idempotente, issues, niveles de verificación y reconciliación	Cubierta
Trazabilidad de derivados	Parcialmente en README, hashes y columnas de origen	`ArtifactLineage` obligatorio para derivados	Cubierta desde 2.3
Library/promoción	Strategies, snippets, custom blocks, analysis y templates	Promoción explícita a knowledge, platforms o packages sin borrar origen	Cubierta desde 2.3
Fuentes y material oficial	PDFs y fuentes dentro de proyectos/documentación	Artifact de referencia con procedencia/licencia; conocimiento autorizado en Git	Cubierta desde 2.3
Herramientas	PowerShell/Python generales y scripts dentro de proyectos	`tools`, `packages`, `apps/cli` o skills según estabilidad/responsabilidad	Cubierta
MCP/Codex	Integración directa con SQX y reglas AGENTS	MCP fino sobre servicios; AGENTS breve; skills para procedimientos probados	Cubierta y endurecida
Base/catálogo	SQLite puntual y estructura principalmente documental	Catálogo transaccional con migraciones; PostgreSQL al escalar	Cubierta y ampliada
Storage	Archivos dentro del mismo workspace	Storage separado, URI portable, hash, retención e integridad	Cubierta y ampliada
Backup	No uniforme	Backup coordinado de catálogo/storage y pruebas de restauración	Cubierta como requisito; pendiente implementar
Seguridad MT5	Límite operativo informal	VPS separada, sin acceso remoto, runner local y paquetes verificados	Cubierta y ampliada
Intercambio	Compartición manual por Google Drive	Canal de transporte no autoritativo con inbox/quarantine/checksums	Cubierta y ampliada
Git	Parte pequeña del workspace versionada; binarios mezclados localmente	Política explícita de contenido versionable y excluido	Cubierta y ampliada
Auditoría	Reportes detallados pero convenciones variables	IDs estables, UTC, manifests, estados, approvals y logs estructurados	Cubierta y ampliada

5. Capacidades de 1.0 que deben preservarse

5.1 Expediente comprensible para el operador

El socio debe poder abrir una estrategia o run y localizar configuración, SQX, MT5, comparación e incubación sin consultar directamente PostgreSQL. `_storage/projects/<slug>/` mantiene esa vista operativa; `records/` o el catálogo evitan que la identidad dependa de la carpeta.

5.2 Fotografía exacta de configuración

Los documentos de 1.0 registran opciones activas, valores residuales, versiones, datasets y divergencias entre tareas. El manifiesto 2.3 debe conservar configuración efectiva y no limitarse a los parámetros que el operador recuerda haber activado.

5.3 Embudo y descartes

Los conteos entre etapas son evidencia del experimento. Una salida vacía, un descarte o una tanda invalidada no son basura: deben permanecer trazables. `StageRun`, `StrategySet` y `Assessment` formalizan esta memoria.

5.4 Revisión y decisión humana

La selección manual, interpretación de similitud, detección de dirección errónea y aprobación de incubación no se reducen a una métrica. Deben quedar como assessments auditables y seguir requiriendo aprobación humana mientras no exista una regla validada.

5.5 Preservación del original

El pipeline de incubadora 1.0 preserva reportes HTML, calcula SHA-256 y mantiene texto original. Esta práctica se convierte en regla general de ingestión y lineage.

5.6 Promoción, no movimiento automático

El lifecycle 1.0 distingue investigación activa de conocimiento o activos reutilizables. En 2.3 la promoción es explícita, versionada y no elimina el expediente del proyecto.

6. Aspectos de 1.0 que no deben replicarse

- Usar el nombre de una carpeta como única identidad de una estrategia.
- Mezclar `.sqx`, `.mq5`, `.ex5`, reportes, gráficos, bases y documentación en una misma capa.
- Mantener nombres ambiguos como `Nueva carpeta`, `Para codex` o variantes de capitalización.
- Duplicar originales sin manifiesto o relación de procedencia.
- Convertir hojas XLSX o SQLite reconstruibles en fuentes silenciosamente autoritativas.
- Conservar caches, `__pycache__`, temporales o snapshots completos dentro del expediente definitivo.
- Inferir dirección, timezone, estrategia o identidad a partir del nombre cuando la evidencia real no lo confirma.
- Versionar indiscriminadamente PDFs, reportes masivos, candidatos o ejecutables.

Estos elementos podrán conservarse durante la migración histórica, pero no definen la estructura objetivo.

7. Reglas de equivalencia para la migración

Una estrategia o tanda de 1.0 solo se considerará correctamente incorporada cuando:

1. tenga un ID interno y todos sus aliases conocidos;
2. su configuración canónica y snapshots originales estén identificados por hash;
3. cada etapa ejecutada tenga dataset, engine, filtros, fechas y conteos;
4. las cohortes de entrada y salida puedan reconstruirse o se declare explícitamente la limitación;
5. los artefactos originales tengan URI, tamaño, tipo y SHA-256;
6. los derivados indiquen fuentes y versión del proceso;
7. las decisiones de aceptación, rechazo, invalidación o selección tengan motivo y procedencia;
8. los backtests SQX, retests MT5 e incubación puedan distinguirse inequívocamente;
9. la estrategia pueda localizarse mediante sus nombres históricos y Magic Number sin usarlos como clave primaria;
10. el operador confirme que puede continuar su checklist manual con la nueva disposición.

8. Riesgos pendientes de implementación

La cobertura arquitectónica no significa que estas capacidades ya estén construidas. Permanecen pendientes:

- schemas concretos para records y catálogo;
- convención definitiva de IDs y namespaces;
- herramienta de inventario y migración con hashes;
- backup real de `_storage/` y prueba de restauración;
- parsers versionados para las variantes reales de SQX y MT5;
- definición de cierre y frecuencia de evidencia de incubación;
- política de licencia y acceso a documentación, cursos y datos;
- validación del workflow con el socio sobre un caso real.

9. Veredicto

La Arquitectura 2.2 no perdía los archivos principales, pero dejaba implícitas varias relaciones esenciales del trabajo real. Con las extensiones formalizadas en 2.3, todas las capacidades observadas en TradingLab 1.0 tienen un destino y una regla de autoridad.

No se afirma que toda excepción futura esté anticipada. La verificación definitiva exige migrar una estrategia real de principio a fin con el socio. El criterio correcto no será que todos los archivos antiguos hayan sido copiados, sino que ningún dato, decisión, etapa o evidencia necesaria para comprender y repetir el proceso quede sin representación.

10. Recomendación

Usar una estrategia de `Scalping 9 robots` que ya tenga SQX, MQL5, MT5 e incubación como piloto vertical. No migrar inicialmente el proyecto completo. El piloto debe ejercitar `StageRun`, dos o más `StrategySet`, aliases, un assessment manual, artifact lineage y al menos dos lotes de evidencia de incubación.