

## TECATEL MHP BANDA ANCHA

## RCP-TCMHPBA

**Receptor Digital Terrestre Interactivo con MHP – Conexión Ethernet**  
*Digital Terrestrial Receiver with MHP – Ethernet port*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / DATA SHEET



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios interactivos MHP 1.1.2 (Multimedia Home Platform).</li> <li>• Lector de tarjetas integrado.</li> <li>• Conexión Ethernet Banda Ancha</li> <li>• Compatible con DVB-T y MPEG-2.</li> <li>• 1000 canales de TV y radio.</li> <li>• Guía electrónica de programas (EPG).</li> <li>• OSD multi-idioma.</li> <li>• Búsqueda manual y automática de canales.</li> <li>• 2 euroconectores para TV y VCR.</li> <li>• Puerto RS-232 para actualizaciones de software.</li> <li>• Relaciones de aspecto del TV 16:9 y 4:3.</li> <li>• Conversión Pan&amp;Scan y LetterBox.</li> <li>• Control activo de alimentación de la antena.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>MHP 1.1.2 Interactive digital services (Multimedia Home Platform).</i></li> <li>• <i>SmartCard reader.</i></li> <li>• <i>Broad Band Ethernet Connection.</i></li> <li>• <i>MPEG-2 digital &amp; DVB-T fully compliant.</i></li> <li>• <i>1000 channels TV and radio.</i></li> <li>• <i>EPG (Electronic Program Guide).</i></li> <li>• <i>Multi-language On Screen Display.</i></li> <li>• <i>Automatic and manual channel search.</i></li> <li>• <i>2 Scart (TV and VCR).</i></li> <li>• <i>Software upgrades through RS232 port.</i></li> <li>• <i>16:9 and 4:3 aspect ratio.</i></li> <li>• <i>Pan&amp;Scan and LetterBox conversión.</i></li> <li>• <i>Active antenna Power supply control.</i></li> </ul> |
|--|---|



# Tecatel

## CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS:

Rango de frecuencias <i>Frequency range</i>	177.5 – 466 MHz ÷ 474 – 858 MHz
Ancho de banda <i>Bandwidth</i>	8 MHz
Conexión RF <i>RF connection</i>	IEC 169 – 24 / 75 $\Omega$
Demodulación <i>Demodulation / transfer</i>	COFDM 2K/8K
Intervalo de Guarda <i>Guard Interval</i>	1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC <i>FEC rates</i>	1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Formatos <i>Formats</i>	4:3, 16:9
Decodificación de vídeo <i>Video decoding</i>	MPEG2, transferencia de datos hasta 15 Mbits/s
Decodificación de audio <i>Audio decoding</i>	MPEG2, Nivel I y II
Modos de audio <i>Audio modes</i>	Mono / Estéreo/ Canal dual Tasa de transferencia hasta 384 Kbits/s
Memoria <i>Memory</i>	FLASH 8MB, SDRAM 64MB
Salidas de audio/video <i>Audio/video outputs</i>	2 Euro (CVBS, RGB) 2 SCART (CVBS, RGB)
Salidas de audio <i>Audio outputs</i>	1 S/PDIF coaxial 1 coaxial S/PDIF
Puerto serie <i>Serial port</i>	RS 232
Tensión de entrada <i>Input voltage</i>	220V AC, 50Hz
Dimensiones <i>Dimensions</i>	280 x 194 x 40 mm

\*Tecatel se reserva el derecho a cambiar o modificar las especificaciones sin previo aviso / These specifications are subject to modification