

Estruturas de Decisão

Introdução a Programação

Objetivo de Aprendizagem

- Conhecer as estruturas de decisão em Python

Agenda

- *Casting*
- `if`
- `if-else`
- `if-else-elif`

Casting

O que é *casting*?

Casting é um método para converter ou forçar que uma variável seja de um determinado tipo (`string` , `int` , `float` , etc). O Python realiza o *casting* automaticamente em algumas situações. Porém, em outros casos o programador precisa fazê-lo manualmente.

Como fazer *casting*?

- Existem algumas funções úteis relacionadas com o *casting*
 - `type()`
 - `int()`
 - `float()`
 - `str()`

Exemplo 1

```
1  # Python converte automaticamente a para int
2  a = 7
3  print(type(a))
4  # Python converte automaticamente b para float
5  b = 3.0
6  print(type(b))
7  # Python converte automaticamente c para float por conta da soma
8  c = a + b
9  print(c)
10 print(type(c))
11 # Python converte automaticamente d to float por conta da multiplicação
12 d = a * b
13 print(d)
14 print(type(d))
```

Exemplo 2

```
1  # O que acontece ao executar o
2  # código abaixo?
3  idade = input('Qual sua idade?')
4  idade += 1
5  print('No próximo ano sua idade será', idade)
```

- O que acontece ao executar o código acima?
- Qual erro apresentado?
- Como corrigir?

Exemplo 2

Corrigido

```
1  # a funcao int() força que idade seja do tipo int
2  idade = int(input('Qual sua idade?'))
3  # variável idade é incrementada
4  idade += 1
5  # a mensagem é exibida
6  print('No próximo ano minha idade será', idade)
```

- Na linha 6 é realizado o *casting*
- Agora pode-se realizar a operação de incremento (linha 8)
- Não há mais erro

Estruturas de decisão

Declaração Condicional

Declarações condicionais em Python são utilizadas para executar certas partes do código apenas se determinadas condições forem atendidas. Estas declarações controlam o fluxo do código.

`if`

A declaração `if` executa um bloco de código caso a condição declarada seja atendida (`True`).

Exemplo 3

```
1  idade = 20
2
3  if idade ≥ 16:
4      print("Cidadão pode votar.")
5      print("Tem direitos políticos")
6      print("mais um comando")
7  print("Cidadão não tem a idade mínima")
```

if-else

A declaração `if-else` executa um bloco de código caso a condição declarada seja atendida (`True`), caso contrário outro bloco (`else`) é executado. **NUNCA** ambos os blocos serão executados. **SEMPRE**, pelo menos um dos blocos será executado.

Exemplo 4

```
1  idade = 10
2
3  if idade ≤ 12:
4      print("Viajante gratuito.")
5  else:
6      print("Viajante pagante.")
```

Exemplo 5

```
1  nota = 45
2  res = "Aprovado" if nota ≥ 60 else "Reprovado"
3
4  print(f"Result: {res}")
```


elif

A declaração `elif` (`else + if`) permite a checagem de condições múltiplas e executar diferentes blocos de código de acordo com a condição verdadeira. **Cuidado**, apenas uma condição pode ser verdadeira, um único bloco de código é executado.

Exemplo 6

```
1  idade = 25
2
3  if idade <= 12:
4      print("Criança.")
5  elif idade <= 19:
6      print("Adolescente.")
7  elif idade <= 35:
8      print("Jovem adulto.")
9  else:
10     print("Adulto")
11     print("Adulto.")
```

if-else aninhados

Pode-se criar estruturas de if-else dentro de outras if-else criando um aninhamento. Utiliza-se if-else aninhados para checar condições em sequência.

Exemplo 7

```
1  idade = 70
2  e_membro = True
3
4  if idade ≥ 60:
5      if e_membro:
6          print("Desconto senior, 30%")
7      else:
8          print("Desconto senior 20%")
9  else:
10     print("Não elegível para desconto senior.")
```

Exercícios

1

Modificar a condição do `if-else` para que o código dentro do `else` seja executado. A saída do *script* deve ser '2'.

```
1 option = 2
2
3 if option > 0:
4     var = 1
5 else:
6     var = 2
7 print(var)
```

2

Criar um *script* em Python que recebe dois números do usuário e a operação aritmética desejada (soma, subtração, multiplicação e divisão). Em seguida a operação é realizada com os números e o resultado exibido ao usuário.

3

Crie um programa que simule um sistema de *login* simples para criação de um novo usuário. O programa deve pedir ao usuário um *login* e uma senha e em seguida checar se:

- O nome de usuário tem pelo menos 3 caracteres.
- A senha tem exatamente 6 dígitos (e é numérica). Se tudo estiver correto, exibir: "Login criado com sucesso!", Caso contrário, informar qual regra não foi atendida (ex: "Senha deve ter 6 dígitos numéricos!").

Sugestão: pesquise sobre as funções `isdigit()` e `len()`

Referências

- Por dentro do IF, ELSE e ELIF
- Type Casting in Python
- Conditional Statements in Python

José Roberto Bezerra

✉ jbroberto@ifce.edu.br

🐙 [jbroberto76](#)

Powered by  Slidev

Cover image by [haikei](#)