Bootstrap

Programação Web 1

Objetivo de Aprendizagem

- Trilhar os primeiros passos para utilização do *Framework* CSS Bootstrap

Agenda

- *Quickstart*
- Primeiro *Layout*
- Componentes
- Repositório de exemplos

Quickstart

HTML Base

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=
    <title>Basic HTML File</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello, world!</h1>
</body>
</html>
```

Bootstrap Tutorial

Primeiros Passos

Adicionar *viewport* (Cabeçalho)

- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`

Adicionar os arquivos necessários pelo Bootstrap

```
1  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/boo
```

```
1  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/boo
```

Bootstrap Tutorial

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=
    <title>Basic Bootstrap Template</title>
    <!— Bootstrap CSS —>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/cs
    rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Na
    crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <!— Bootstrap JS Bundle with Popper —>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/j
```

Elementos de Layout

- *Container*
- *Breakpoint*
- Bordas e Fundos
- Margens e `padding`
- *Grids*

Container

- Elemento de *design* fundamental
- Uso obrigatório quando um grid é utilizado (quase sempre)
- *Containers* são usadas para:
  - envelopar ou envolver (*wrap*) um determinado conteúdo
  - alinhar conteúdo na página

Tipos de *Container*

- `.container`
- `.container-fluid`
- `.container-{breakpoint}`

`.container`

Cria um container de tamanho fixo em diferentes **breakpoints**

```
1 <div class="container">
2     <h1>This is a heading</h1>
3     <p>This is a paragraph of text.</p>
4 </div>
```

Boostrap Tutorial

`.container-fluid`

Cria um container de 100% da largura da tela, sempre

```
<div class="container-fluid">
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph of text.</p>
</div>
```

Bootstrap Tutorial

`.container-{breakpoint}`

Container que ocupa 100% da largura de tela em pontos de quebra (*breakpoints*)

```
1  <div class="container-sm">100% wide until screen size les
2  <div class="container-md">100% wide until screen size les
3  <div class="container-lg">100% wide until screen size les
4  <div class="container-xl">100% wide until screen size les
```

Bootstrap Tutorial

Adicionando Bordas e Fundos

```
1  <!-- Container with dark background and white text color -->
2  <div class="container bg-dark text-white">
3      <h1>This is a heading</h1>
4      <p>This is a paragraph of text.</p>
5  </div>
6  <!-- Container with light background -->
7  <div class="container bg-light">
8      <h1>This is a heading</h1>
9      <p>This is a paragraph of text.</p>
10 </div>
11 <!-- Container with border -->
12 <div class="container border">
13     <h1>This is a heading</h1>
```

Ajustando `padding` e `margin`

```html
<!— Container with border, extra paddings and margins —
<div class="container border py-3 my-3">
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph of text.</p>
</div>
```

Bootstrap Tutorial

Grid System

- Facilita a criação de *layouts* responsivos de qualquer formato e tamanho
- Utiliza **12** colunas **SEMPRE**
- Tamanhos
  - X-Small, xs (<576px)
  - Small, sm (>=576px)
  - Medium, md (>=768px)
  - Large, lg (>=992px)
  - X-Large, xl (>=1200px)
  - XX-Large, xxl (>=1400px)

Criando um layout de Duas Colunas

```
1  <div class="container">
2      <!—— Row with two equal columns ——>
3      <div class="row">
4          <div class="col-md-6">Column left</div>
5          <div class="col-md-6">Column right</div>
6      </div>
7  </div>
```

Bootstrap Tutorial

Layout de Duas Colunas iguais

```
1 <div class="container">
2     <!—— Row with two equal columns ——>
3     <div class="row">
4         <div class="col">Column one</div>
5         <div class="col">Column two</div>
6     </div>
7 </div>
```

Outros Layouts

- Multicolunas
- Aninhados
- Colunas de tamanho automático

Exemplo Layout Fixo

Exemplo 1

Exemplo Layout Fluído

Exemplo 2

Exemplo Layout Responsivo

Exemplo 3

Outros Elementos de Layout

Tipografia

- Cabeçalhos (`<h1>` a `<h6>`)
- Parágrafos (`<p>`)
- Citações (`<blockquote>`)

Exemplos

Componentes

Botões

Bootstrap Tutorial

```html
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

Botões

Exemplos de botões

Cards

Alice Liddel

Alice is a freelance web designer and developer based in London. She is specialized in HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, etc.

View Profile

Featured

NASA Launched Solar Probe

NASA launched Parker space probe in 2018 with the mission of making observations of the outer corona of the Sun. It is the first-ever mission to "touch" the Sun.

Know more

3 years ago

Card title

Here is some example text to make up the card's content. Replace it with your own text anytime.

An item

A second item

Navbar

Brand Home Profile Messages Reports Login

CoolBrand Home Profile Messages Reports Login

Brand Home About Products Search Search

Brand Home About Products Search Search

Brand Home About Products Search Search

Exemplos de Navbar

Tabelas

#	First Name	Last Name	Email
1	Clark	Kent	clarkkent@mail.com
2	Peter	Parker	peterparker@mail.com
3	John	Carter	johncarter@mail.com

Exemplos de Tabela

Formulários

Email

Email

Password

Password

Remember me

Sign in

Exemplos de Forms

Outras fontes de consulta

- Tutorial Bootstrap 5.3
- Repositório de Temas
- Tutorial W3Schools

Perguntas

Exercícios

1 (Não é necessário enviar)

Utilizando o Bootstrap, criar um *layout* similar ao mostrado na figura contendo os elementos:

- Cabeçalho com título
- Corpo com 3 colunas

My First Bootstrap Page

Resize this responsive page to see the effect!

Column 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Column 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Column 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Exercício 1 (Não é necessário enviar)

Dicas

- Utilize o arquivo HTML base para iniciar
- Crie uma `<div>` para cada elemento acima
- Defina o tipo de *container* para cada uma delas
- Defina a largura das colunas
- Adicione cores, cabeçalhos e *breakpoints*
- Use o tutorial abaixo para lhe auxiliar

Bootstrap Tutorial W3 Schools

Exercício 2 (Atividade Bootstrap)

Modifique o *design* do exercício anterior adicionando os seguintes elementos:

- No *header* acrescente *links* (home, news, contact) usando o componente Navs ou Navbar
- Em cada coluna, acrescente um Card contendo uma imagem, um título, conteúdo e um botão.
- Abaixo das colunas adicione o componente **Jumbotron** com uma informação de destaque
- Adicione um rodapé com fundo cinza o logotipo do Bootstrap e a mensagem "Feito com Bootstrap"

Referências

- https://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/

José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br

jbroberto76

pw1-repo

Powered by Slidev

Cover image by haikei