

# 订购信息同步接口说明

修改历史

版本	时间	内容描述
V0.1	2016-3-15	创建

## 1 应用场景

租户系统发起调用；  
实现租户系统内客户订购关系信息同步。

## 2 请求说明

使用方	租户系统
API 名称	
调用入口	http://{api.rop.asiainfo.com}/occ/http/srv_baas_custordinfo_sync
HTTP 请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API 授权类型	需要授权
类型	基础服务
版本	v1

## 3 输入参数

应用级输入参数

节点名称	父节点名称	节点编码	父节点编码	必选	类型	说明
消息流水	订购信息通知请求	tradeSeq	OrderInfo Notify	Y	VARCHAR (32)	组成：租户 ID + YYMMDDHH24MISS + SSS(毫秒) + 9 位序列号
租户 ID	订购信息通知请求	tenantId	OrderInfo Notify	Y	VARCHAR (32)	
外部客户 ID	订购信息通知请求	extCustId	OrderInfo Notify	Y	VARCHAR (32)	
订购类型	订购信息通知请求	usetype	OrderInfo Notify	Y	VARCHAR (32)	取值范围： Test:测试； Normal: 正式
订购状态	订购信息通知请求	state	OrderInfo Notify	N	VARCHAR (32)	取值范围： Normal: 正常； Stop: 停机； Cancel: 销户

服务标识	订购信息 通知请求	serviceId	OrderInfo Notify	Y	VARCHAR (64)	
订购时间	订购信息 通知请求	orderTime	OrderInfo Notify	N	VARCHAR (14)	格 式 : YYYYMMDDHH24MIS S
归属省	订购信息 通知请求	provinceCo de	OrderInfo Notify	N	VARCHAR (6)	参考省份定义表
归属地区	订购信息 通知请求	cityCode	OrderInfo Notify	N	VARCHAR (6)	以0开头的地区号
发展渠道	订购信息 通知请求	chlId	OrderInfo Notify	N	VARCHAR (32)	
发展人	订购信息 通知请求	devId	OrderInfo Notify	N	VARCHAR (32)	
生效时间	订购信息 通知请求	activeTime	OrderInfo Notify	Y	VARCHAR (14)	格 式 : YYYYMMDDHH24MIS S
失效时间	订购信息 通知请求	inactiveTi me	OrderInfo Notify	Y	VARCHAR (14)	格 式 : YYYYMMDDHH24MIS S
订 购 扩 展 信息列表	订购信息 通知请求	orderExtIn fo	OrderInfo Notify	*	list	订购扩展信息列 表
名称	订购扩展 信息列表	extName	orderExtI nfo	Y	VARCHAR (32)	
值	订购扩展 信息列表	extValue	orderExtI nfo	Y	VARCHAR (64)	
更新标识	订购扩展 信息列表	updateFlag	orderExtI nfo	Y	VARCHAR (1)	取值范围: D: 删除, U: 更新, N: 新增
备注	订购信息 通知请求	remark	OrderInfo Notify	N	varchar (1024)	
产品列表	订购信息 通知请求	productLis t	OrderInfo Notify	*	list	
产品 ID	产品列表	productId	productLi st	Y	VARCHAR (32)	产品的标识
产品数量	产品列表	productNum ber	productLi st	Y	NUMBER( 9)	同一个产品被客 户订购的数量
赠送标识	产品列表	resBonusFl ag	productLi st	N	VARCHAR (1)	标识该产品是否 为一个赠送的产 品。取值范围: Y: 是赠送; N: 不是赠送。
生效日期	产品列表	activeTime	productLi st	Y	VARCHAR (14)	格 式 : YYYYMMDDHH24MIS S

失效日期	产品列表	inactiveTime	productList	Y	VARCHAR(14)	格 式 : YYYYMMDDHH24MISS
产品扩展信息列表	产品列表	productExtInfoList	productList	*	list	产品扩展信息列表
名称	产品扩展信息列表	extName	productExtInfo	Y	VARCHAR(32)	
值	产品扩展信息列表	extValue	productExtInfo	Y	VARCHAR(64)	
更新标识	产品扩展信息列表	updateFlag	productExtInfo	Y	VARCHAR(1)	取值范围: D: 删除, U: 更新, N: 新增

## 4 返回结果

父节点名称	节 点 名 称	父节点编码	节点编码	必选	类型	说明
响应报文头	返回码	responseHeader	returnCode	Y	Varchar(14)	BaaS-000000 成功; 其他失败
响应报文头	返回描述	responseHeader	returnDesc	Y	Varchar(14)	

## 5 示例

### 5.1 请求示例

```
POST http://{api.rop.asiainfo.com}/occ/http/srv_baas_custordinfo_sync?[TOKEN]
```

```
HTTP/1.1
```

```
Accept-Encoding: gzip,deflate
```

```
Content-Type: application/json
```

```
sign: xxxde52a0axxxaefa93c6xxxx7bxxx60
```

```
appkey: xxxde52a0axxxaefa93c6xxxx7bxxx60
```

```
Content-Length: #JSON 消息长度
```

```
{
  "tradeSeq": "MVNE20160401121212000100000001",
  "tenantId": "MVNE",
```

```
"extCustId": "10010111",

"usetype": "Test",

"state": "Normal",

"serviceId": "1001",

"orderTime": "20160401121212",

"provinceCode": "11",

"cityCode": "010",

"chId": "10001",

"devId": "100001",

"activeTime": "20160501000000",

"inactiveTime": "20170501000000",

"orderExtInfo": [

    {

        "extName": "图片 ID",

        "extValue": "1001011111",

        "updateFlag": "N"

    }

],

"remark": "",

"productList": [

    {

        "productId": "10101011",

        "productNumber": "1",

        "resBonusFlag": "N",

        "activeTime": "20160501000000",

        "inactiveTime": "20170501000000",

        "productExtInfoList": [

            {

                "extName": "群组业务",

                "extValue": "grp001",
```

```
        "updateFlag": "N"
    }
]
}
```

## 5.2 返回示例

```
{
  "responseHeader": {
    "returnCode": "",
    "returnDesc": ""
  }
}
```