

客户信息同步接口说明

修改历史

版本	时间	内容描述
V0.1	2016-3-15	创建

1 应用场景

租户发起调用；
同步租户系统内需要计费的客户资料信息。

1.1 请求说明

使用方	租户系统
API 名称	srv_baas_custinfo_sync
调用入口	http://{api.rop.asiainfo.com}/occ/http/srv_baas_custinfo_sync
HTTP 请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API 授权类型	需要授权
类型	基础服务
版本	v1

1.2 输入参数

应用级输入参数

节点名称	父节点名称	节点编码	父节点编码	必选	类型	说明
交易流水	客户信息通知请求	tradeSeq	CustInfoNotify	Y	VARCHAR(32)	组成：租户 ID + YYMMDDHH24MISS + SSS(毫秒) + 9 位序列号
租户 ID	客户信息通知请求	tenantId	CustInfoNotify	Y	VARCHAR(32)	
外部客户 ID	客户信息通知请求	extCustId	CustInfoNotify	Y	VARCHAR(32)	外部值
客户姓名	客户信息通知请求	custName	CustInfoNotify	Y	VARCHAR(128)	
客户类型	客户信息通知请求	custType	CustInfoNotify	N	VARCHAR(1)	取值范围：P：个人客户，G：集团客户
客户等级	客户信息通知请求	custGrad	CustInfoNo	N	VARCHAR(1	取值范围：

	知请求	e	tify)	A, B, C, D, E
归属省	客户信息通知请求	provinceCode	CustInfoNotify	Y	VARCHAR(6)	参考省份定义表
归属地市	客户信息通知请求	cityCode	CustInfoNotify	Y	VARCHAR(6)	以0开头的区号
状态	客户信息通知请求	state	CustInfoNotify	N	VARCHAR(4)	
状态变更时间	客户信息通知请求	stateChgTime	CustInfoNotify	N	VARCHAR(14)	YYYYMMDDHH24MISS
扩展信息列表	客户信息通知请求	extInfoList	CustInfoNotify	*	list	当这个字段有值，需要调用扩展因素接口传递扩展因素
名称	扩展信息列表	extName	ExtInfoList	Y	VARCHAR(32)	
值	扩展信息列表	extValue	ExtInfoList	Y	VARCHAR(64)	
更新标识	扩展信息列表	updateFlag	ExtInfoList	Y	VARCHAR(1)	取值范围：D：删除，U：更新，N：新增
备注	客户信息通知请求	remark	CustInfoNotify	N	VARCHAR(1024)	
联系电话	客户信息通知请求	contactNo	CustInfoNotify	N	VARCHAR(32)	
邮箱	客户信息通知请求	email	CustInfoNotify	N	VARCHAR(32)	
地址	客户信息通知请求	custAddress	CustInfoNotify	N	VARCHAR(128)	

1.3 返回结果

父节点名称	节点名称	父节点编码	节点编码	必选	类型	说明
响应报文头	返回码	responseHeader	returnCode	Y	varchar(14)	BaaS-000000 成功；其他失败
响应报文头	返回描述	responseHeader	returnDesc	Y	varchar(14)	

1.4 示例

1.4.1 请求示例

```
POST http://{api.rop.asiainfo.com}/occ/http/srv_baas_custinfo_sync?[TOKEN] HTTP/1.1
```

```
Accept-Encoding: gzip,deflate
```

```
Content-Type: application/json
```

```
sign: xxcde52a0aacvaefa93c6xxxx7bxxddc
```

```
appkey: xxxde52a0axxaefa93c6xxxx7bxxx60
```

```
Content-Length: #JSON 消息长度
```

```
{
  "tradeSeq": "MVNE20160401121212000100000002",
  "tenantId": "MVNE",
  "extCustId": "10101111",
  "custName": "张三",
  "custType": "P",
  "custGrade": "C",
  "provinceCode": "11",
  "cityCode": "010",
  "state": "1",
  "stateChgTime": "",
  "remark": "",
  "contactNo": "13900000000",
  "email": "test@test.com",
  "custAddress": "",
  "extInfoList": [
    {
      "extName": "fileId",
      "extValue": "101101111111",
      "updateFlag": "N"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

1.4.2 返回示例

```
{
  "responseHeader": {
    "returnCode": " BaaS-000000",
    "returnDesc": ""
  }
}
```