

取得審核案件清單

Purpose



API - 依狀態,時間區間抓取開戶進件案

(時間區間沒帶,default前一天)

- [API Flow](#)
- [Sequence](#)
- [Name](#)
- [Entry Point](#)
 - [Method: POST](#)
 - [URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/GetCaseList](#)
- [API Sample](#)
- [Request](#)
 - [Request Example](#)
- [Response](#)

API Flow

Sequence

3

Name

GetCaseList

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/GetCaseList

API Sample

Request

欄位名稱	型態	說明
status	String	開戶狀態
startDate	String	進作管起日(YYYYMMDD)
endDate	String	進作管件迄日(YYYYMMDD)

- 1. 依照傳入的開戶狀態，查詢開戶主檔CreateMaster
- 2. 若有傳入進件起訖日，則加入查詢條件
- 3. 若沒有傳入起迄日，則預設查詢條件為系統日前一天，查詢建立日期(CreateDate)
- 4. 利用lastStepDateTime 當 Request StartDate 與 endDate的篩選條件

Request Example

```
{
  "endDate": 20200313,
  "startDate": 20200313,
  "status": "B"
}
```

Response

成功

回傳符合條件之進件序號

層級			欄位名稱	型態	說明
1			CaseList		
	2		SeqNo	String	進件序號
	2		Idno	String	身分證字號
	2		Phone	String	手機號碼
	2		lastStepDateTime	DateTime	使用者在最後一步完成申請的時間點
	2		manualReviewFlag		
		3	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
		3	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
		3	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
		3	ocr	integer	PK

		3	ocrScanError	boolean	1. 第一證件與第二證件的身分證不一樣 2. OCR回傳錯誤代碼118
		3	z22	integer	Z22相關註記，對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
		3	aml	integer	AML相關註記，對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
		3	samelpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦，電子郵件信箱者。
		3	bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
		3	firstFrontScanError	Boolean	第一證件正面掃描失敗
		3	firstBackScanError	Boolean	第一證件背面掃描失敗
		3	secondScanError	Boolean	第二證件掃描失敗
		3	samelpWithDiffPid	Boolean	同一IP不同ID在7日內開戶
		3	samelpWithDiffPidDatetime	DateTime	同一IP不同ID在7日內開戶當下時間
		3	ceateDate	string	建立日期
		3	updateDate	string	更新日期
	2		documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
		3	seqNo	seqNo	流水號
		3	caseNumber	string	開戶案件編號 / 貸款案件編號
		3	resendProdType	resendProdType	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
		3	resendReason	resendReason	各種補件歷程分類原因
		3	createDateTime	createDateTime	補件建立日期時間
		3	updateDateTime	updateDateTime	補件更新日期時間
		3	category	category	補件類別 FIRST_CERTIFICATE (第一證件) SECOND_CERTIFICATE (第二證件) EDD FINANCIAL_PROOF (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF
		3	resendContent	resendContent	補件明細(EX: EDD問卷，OCR imageId, 財力證明為多筆) 1. 當category = FIRST_CERTIFICATE，放OCR imageId 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE，放OCR imageId 3. 當category = EDD，放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF，到 FinancialStatement 取 ImageId a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF，放imageId

		3	resendStatus	resendStatus	補件狀態 B1 作管新增補件單時，就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼，作管未審核 B3 作管已審核，審核通過 B4 作管已審核，審核未通過
		3	resendRejectReason	resendRejectReason	補件未通過原因

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "Idno": "string",
      "Phone": "string",
      "SeqNo": "string",
      manualReviewFlags": {
        "seqNo": 1,
        "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "p2566": false,
        "ocr": 1,
        "ocrScanError": true,
        "z22": 1,
        "aml": 1,
        "sameIpDiffEmail": true,
        "bornInUSA": true,
        "createDate": "2020-02-12",
        "updateDate": "2020-02-12"
      },
      "documentResends": [
        {
          "seqNo": 0,
          "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FIRST_CERTIFICATE",
          "resendContent": ["OCR1234894894994"],
          "resendStatus": "B1",
          "rejectReason": ""
        },
        {
          "seqNo": 0,
          "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FINANCIAL_PROOF",
          "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
          "resendStatus": "B1",
          "resendRejectReason": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```

失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		

	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```