

# 撈取行內黑名單API

說明

新增行內黑名單

- 作服人員新增
  - Z22 拒絕代碼新增
- API Name
  - Request
    - Request Example
  - Response
    - 成功
      - Response Success Example
    - 失敗
      - Response Fail Example

## API Name

環境	URL Name
	<a href="/intranet/api/v1.0/common/GetBlackList">/intranet/api/v1.0/common/GetBlackList</a>

## Request

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	說明
1	identity	身分證	string	當identity = ""，撈全部資料 當identity = "W123456789"，撈該筆資料
1	category	類別	string	當category = ""，撈全部資料 當category = "CREATEACCOUNT"，撈category = "CREATEACCOUNT"的全部資料

## Request Example

```
{
  "category": "string",
  "identity": "string"
}
```

## Response

### 成功

階層		欄位名稱	中文名稱	欄位	說明
----	--	------	------	----	----

1		BlackList(多筆)			
	2	BlackListSeqNo	黑名單流水號		
	2	identity	身分證	String	
	2	category	類別	String	開戶：CREATEACCOUNT
	2	createReason	新增原因	String	
	2	delReason	刪除原因	String	
	2	creator	新增人原編或姓名	String	
	2	modifier	操作人原編或姓名	String	
	2	createDate	建立日期	Date	
	2	createTime	建立時間	Date	
	2	updateDate	最後更新日期	Date	
	2	updateTime	最後更新時間	Date	
	2	isDelete	是否刪除	Boolean	

Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": [
    {
      "blackListSeqNo": Long,
      "identity": "string",
      "category": "string",
      "createDate": Date,
      "createTime": Date,
      "creator": "string",
      "delReason": "string",
      "modifier": "string",
      "createReason": "string",
      "updateDate": Date,
      "updateTime": Date,
      "isDelete": Boolean
    },
    ...
  ]
}
```

失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		
errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```