


三竹資訊股份有限公司

推播系統

推播中台 API 規格及呼叫範例(Frontend)

圖示



共用物件

共用物件			
Http Request Header：每支電文請求發送所提供的 header 欄位			
項次	欄位名稱	欄位描述	備註
1	sequence	驗證	Base64(TimeInterValSince1970()*1000) 例如:1496382061761 時間誤差值需於 30 秒內 (時區 UTC+0)。
2	appInfo	App 版本	格式：「AppName:AppVersion:AppID」 Android 平台：tw.com.mitake.pushdemo:1.0.3:1 iOS 平台：tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1 Browser: 空值
3	devType	裝置版本	格式：「osName:osVersion」 範例：iOS:11.1、Android:5.0 Browser: userAgent
4	devID	deviceId	iOS 透過 identifierForVendor()取得。 Android 為 Pseudo Unique ID。 Browser: js 產生 guid。
5	tokenID	token	驗證 token，Base64(app_key：管理後台提供)。
6	vid	來源驗證	空值。
7	signature	驗證簽章	空值。
Http Response Header：每支電文請求回傳的 header 欄位			
項次	欄位名稱	欄位描述	備註
1	tokenID	token	空值。

API 規格清單

SpPushDeviceInfoUpdate

預存程序名稱：SpPushDeviceInfoUpdate						
預存程序描述：設備基本資料新增註冊或更新相關資訊						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號（管理後台新增產品後提供）
2	device_uuid	varchar	50		YES	裝置識別碼（註一）
3	domain_key	varchar	50		YES	綁定帳號（身分證或是會員帳號）
4	device_type	varchar	1		NO	裝置名稱（I or G）iOS/Android）
5	os_version_str	varchar	10		NO	裝置系統版本（註二）
6	app_version_str	varchar	10		NO	APP 版本（註二）
7	token	varchar	256		YES	推播 token
8	is_receive	varchar	1	Y	NO	是否接收
9	is_whitelist	varchar	1		YES	是否為白名單
註一：裝置識別碼：若此欄位給空白，表示做新增；若此欄位給值，表示做更新。						
註二：裝置系統版本/APP 版本：直接提供內容版本資料，如：“10.2.11”。						
備註：當 APP 取得 Push Token 更新時或是登入成功後需要將相關資訊更新到推播系統						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)
	returnData	0 or 1				element
		cnts				總筆數
		device_uuid				裝置識別碼

範例：POST

Request

HTTP Header {

```
"sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==",  
"appInfo": "tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1",  
"devType": "iOS:11.1",  
"devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd",  
"tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRi00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz",  
"vid": "",  
"signature": ""
```

}

HTTP Body {

```
"requestData":{  
  "app_id": "1",  
  "device_uuid": "",  
  "domain_key": "",  
  "device_type": "I",  
  "os_version_str": "10.1.1",  
  "app_version_str": "1.0.1.1",  
  "token": "6d6741761016df76377f03fd07b31a1300cec5c4e4260b162ee03a9bd264ed92",  
  "is_receive": "",  
  "is_whitelist": ""  
}
```

}

Response

HTTP Header {

```
"tokenID": ""}
```

HTTP Body {

```
"sequence": "1566206537",  
"returnCode": "0000",  
"returnMsg": "交易成功",  
"returnData":{  
  "cnts":1,  
  "device_uuid":"EE8C8674-6F00-4219-92E5-3679CDDFE0E4"  
}
```

}

SpPushDeviceContentQuery

預存程序名稱：SpPushDeviceContentQuery						
預存程序描述：裝置端查詢訊息內容查詢更新已讀						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號（管理後台新增產品後提供）
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	domain_key	varchar	50		YES	個人化訊息查詢時需要帶入
4	is_private	varchar	1		YES	（Y=個人化訊息/N=大眾化訊息）
5	message_id	bigint	0		YES	訊息編號
6	messagebox_id	bigint	0		NO	訊息匣編號
備註：查詢時該筆訊息會被更新為已讀						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)
	returnData	0 or 1				element
		cnts				總筆數
		title				訊息標題
		message				訊息內容
		status_time				狀態日期，格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss.sss
		content_type				訊息內文類型（註一）
		content				訊息內文（註二）
註一：訊息內文類型包含：0=文字格式/ 1=HTML 格式/ 2=超連結格式/ 3=影音格式/ 4=座標格式/ 5=行事曆格式。						
註二：訊息內文依訊息內文類型而有不同格式，如：						
content_type=0，content=文字，如：推播測試						
content_type=1，content=HTML，如：<html><body>推播測試</body></html>						
content_type=2，content=URL 連結，如：https://www.mitake.com.tw/image/demo.jpg						

content_type=3, content=URL 連結, 如: <https://www.mitake.com.tw/video/demo.mpg>

content_type=4, content=JSON 格式, 如:

```
{
  "subject": "LBS Test",
  "info": "Mitake",
  "address": "長春路 100 號",
  "latitude": "25.0547762",
  "longitude": "121.5279421"
}
```

content_type=5, content=JSON 格式, 如:

```
{
  "subject": "Calendar Test",
  "start_date": "2019-12-12",
  "start_time": "00:00:00",
  "end_date": "2019-12-12",
  "end_time": "20:59:59",
  "all_day_event": "N",
  "description": "Memo",
  "location": "長春路 100 號"
}
```

範例: P O S T

Request

HTTP Header {

```
"sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==",
"appInfo": "tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1",
"devType": "iOS:11.1",
"devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd",
"tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRi00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz",
"vid": "",
"signature": ""
```

}

HTTP Body {

```
"requestData":{
  "app_id": "1",
```

```
    "device_uuid": "E1B7BADC-5513-473B-9C4A-A11BC6E37A90",
    "domain_key": "",
    "is_private": "",
    "message_id": "",
    "messagebox_id": "35652039",
  }
}
```

Response

HTTP Header {

```
  "tokenID": "",
}
```

HTTP Body {

```
  "sequence": "1566206537",
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "交易成功",
  "returnData": {
    "cnts": 1,
    "title": "120202-標題",
    "message": "120202-訊息",
    "status_time": "2019-12-02 11:21:18",
    "content_type": 0,
    "content": "120202-內容"
  }
}
```


SpPushDeviceMessageDel

預存程序名稱：SpPushDeviceMessageDel						
預存程序描述：裝置端刪除多筆或是單筆訊息						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	messagebox_id	varchar	max		NO	訊息匣編號(可多筆，用','隔開)
備註：N/A						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間截計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)

範例：P O S T

Request
<pre>HTTP Header { "sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==", "appInfo": " tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1", "devType": "iOS:11.1", "devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd", "tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRI00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz", "vid": "", "signature": "" } HTTP Body { "requestData":{</pre>

<pre>"app_id": "1", "device_uuid": "E1B7BADC-5513-473B-9C4A-A11BC6E37A90", "messagebox_id": "35652039, 35652038", } }</pre>
Response
<pre>HTTP Header { "tokenID": "", } HTTP Body { "sequence": "1566206537", "returnCode": "0000", "returnMsg": "交易成功", }</pre>

SpPushDeviceMessageQuery

預存程序名稱：SpPushDeviceMessageQuery						
預存程序描述：裝置端查詢訊息列表						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	domain_key	varchar	50		YES	綁定帳號 (身分證或是會員帳號)
4	counts	int		200	YES	查詢筆數
5	start_point	int	0	1	YES	<保留未使用>
備註：判斷帶入參數決定可查詢到的訊息列表 (1~3 都有值時可查全部訊息，若是 1~2 有值僅查大眾化訊息)						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)
	returnData	0 or 1				element
		cnts				總筆數
		messagebox_id				訊息匣編號
		is_private				是否為個人化 (Y=個人化/N=大眾化)
		category				訊息分類
		title				訊息標題
		message				訊息
		param				自定義參數(app 端使用)
		status_time				狀態日期，格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss
		is_read				是否已讀

範例：POST

Request

HTTP Header {

```
"sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==",  
"appInfo": " tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1",  
"devType": "iOS:11.1",  
"devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd",  
"tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRi00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz",  
"vid": "",  
"signature": ""
```

}

HTTP Body {

```
"requestData":{  
  "app_id":"2",  
  "device_uuid":"90B29DAD-2AF5-4D8B-A2D3-4CC6231ED92C",  
  "domain_key": "",  
  "counts":"100",  
  "start_point":""  
}
```

}

Response

HTTP Header {

```
"tokenID": "",
```

}

HTTP Body {

```
"sequence": "1566206537",  
"returnCode": "0000",  
"returnMsg": "交易成功",  
"returnData":{  
  "cnts":3,  
  "rows":[  
    {  
      "messagebox_id":35952226,  
      "is_private":"N",  
      "category":"1",  
      "title":"test-3",  
      "message":"test-3",
```

```

        "param": "test-3",
        "status_time": "2019-12-02 14:47:30",
        "is_read": "Y"}
    ...
]
}
}

```

SpPushDeviceMessageRead

預存程序名稱：SpPushDeviceMessageRead						
預存程序描述：裝置端多筆已讀						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	device_id	varchar	50		YES	綁定帳號（身分證或是會員帳號）
4	messagebox_id	int			YES	查詢筆數
備註：						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)

範例：POST

Request
HTTP Header { "sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==", "appInfo": "tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1",

```
"devType": "iOS:11.1",
"devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd",
"tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRI00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz",
"vid": "",
"signature": ""
}
```

```
HTTP Body {
  "requestData":{
    "app_id":"2",
    "device_uuid":"5D156CE0-48F8-4325-998B-58E8064D18D3",
    "messagebox_id":"49105,49106,49107"}
}
```

Response

```
HTTP Header {
  "tokenID": "",
}
```

```
HTTP Body {
  "sequence": "1566206537",
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "交易成功",
}
```

SpPushDeviceStatusQuery

預存程序名稱：SpPushDeviceStatusQuery						
預存程序描述：設備推播開關查詢						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	is_private	varchar	10	ALL	YES	是否為個人化 (Y=個人化/N=大眾化)
備註：首次安裝或是未更改設定開關等設備，將套用管理後台預設開關						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)
	returnData	0 or 1				element
		is_receive				是否接收 (通知總開關)
		enable_curfew				宵禁啟用 (Y or N)
		start_time				開始時間，格式：hh:mm:ss
		end_time				結束時間，格式：hh:mm:ss
		cnts				總筆數
		rows	0 ~ n			element
		is_private				是否為個人化 (Y=個人化/N=大眾化)
		category				訊息分類
		desc				分類說明
		push_status				開關狀態 (N=關/Y=開)

範例：POST

Request

HTTP Header {

```
"sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==",
"appInfo": " tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1",
"devType": "iOS:11.1",
"devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd",
"tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRI00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz",
"vid": "",
"signature": ""
```

}

HTTP Body {

```
"requestData":{
  "app_id":"2",
  "device_uuid":"90B29DAD-2AF5-4D8B-A2D3-4CC6231ED92C",
  "is_private ":"ALL"
}
```

}

Response

HTTP Header {

```
"tokenID": "",
```

}

HTTP Body {

```
"sequence": "1566206537",
"returnCode": "0000",
"returnMsg": "交易成功",
"returnData":{
  "is_receive":"Y",
  "enable_curfew":"N",
  "start_time":"22:00:00",
  "end_time":"08:00:00",
  "cnts":1,
  "rows":[
    {
      "is_private":"Y",
      "category":"1",
```



```
        "desc": "ccard notify",  
        "push_status": "Y"}  
    ...  
]  
}  
}
```

SpPushDeviceStatusUpdate

預存程序名稱：SpPushDeviceStatusUpdate						
預存程序描述：設備開關更新功能使用 JSON 批次更新						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	is_receive	varchar	1		YES	是否接收
4	enable_curfew	varchar	1	N	YES	宵禁啟用
5	start_time	varchar	10	22:00:00	YES	開啟時間
6	end_time	varchar	10	07:59:59	YES	結束時間
7	rows					Element (array)
7-1	is_private	varchar	1		NO	個人化 (Y or N)
7-2	category	varchar	10		NO	分類 ID
7-3	push_status	varchar	1		NO	開關 (Y or N)
備註：N/A						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)

範例：P O S T

Request
HTTP Header { "sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==",

```
"appInfo": "tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1",
"devType": "iOS:11.1",
"devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd",
"tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRi00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz",
"vid": "",
"signature": ""
}
```

HTTP Body {

```
"requestData":{
  "app_id":"2",
  "device_uuid":"90B29DAD-2AF5-4D8B-A2D3-4CC6231ED92C",
  "is_receive":"Y",
  "rows":[{"is_private":"Y","category":"1","push_status":"Y"},
          {"is_private":"Y","category":"2","push_status":"Y"},
          {"is_private":"Y","category":"3","push_status":"Y"},
          {"is_private":"N","category":"4","push_status":"N"}]
}
```

}

Response

HTTP Header {

```
"tokenID": "",
```

}

HTTP Body {

```
"sequence": "1566206537",
"returnCode": "0000",
"returnMsg": "交易成功"
```

}

SpPushDeviceUnReadCount

預存程序名稱：SpPushDeviceUnReadCount						
預存程序描述：設備訊息未讀筆數查詢						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		YES	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		YES	裝置識別碼
3	is_private	varchar	1	ALL	YES	是否為個人化 (Y=個人化/N=大眾化)
備註：N/A						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)
	returnData	0 or 1				element
		public_cnts				大眾化訊息筆數
		private_cnts				個人化訊息筆數
		total_cnts				總筆數
		rows	0 ~ n			element
		category				訊息分類
		count				筆數
		is_private				是否為個人化 (Y=個人化/N=大眾化)

範例：POST

Request
<pre> HTTP Header { "sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==", "appInfo": " tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1", </pre>

```
"devType": "iOS:11.1",
"devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd",
"tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRi00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz",
"vid": "",
"signature": ""
}

HTTP Body {
  "requestData":{
    "app_id":"2",
    "device_uuid":"90B29DAD-2AF5-4D8B-A2D3-4CC6231ED92C",
    "is_private ":"ALL"
  }
}
```

Response

```
HTTP Header {
  "tokenID": "",
}

HTTP Body {
  "sequence": "1566206537",
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "交易成功",
  "returnData":{
    "public_cnts":3,
    "private_cnts":9,
    "total_cnts":12,
    "rows":[{
      "category":"1",
      "count":3,
      "is_private":"N"},{
      "category":"2",
      "count":9,
      "is_private":"Y"
    }]
  }
}
```

SpPushDeviceBindingAdd

預存程序名稱：SpPushDeviceBindingAdd						
預存程序描述：裝置設備帳號手動綁定一對一(如果自動綁定可以不使用本 API)						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	domain_key	varchar	50		NO	註冊帳號
備註：先查詢是否有綁定，確認改綁定後再設定綁定						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間截計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)

範例：P O S T

Request
<pre>HTTP Header { "sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==", "appInfo": " tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1", "devType": "iOS:11.1", "devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd", "tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRi00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz", "vid": "", "signature": "" } HTTP Body {</pre>

<pre>"requestData":{ "app_id":"2", "device_uuid":"90B29DAD-2AF5-4D8B-A2D3-4CC6231ED92C", "domain_key":"A100000001" }</pre>
Response
<pre>HTTP Header { "tokenID": "", } HTTP Body { "sequence": "1566206537", "returnCode": "0000", "returnMsg": "交易成功" }</pre>

SpPushDeviceBindingQuery

預存程序名稱：SpPushDeviceBindingQuery						
預存程序描述：設備登入帳號綁定查詢						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
備註：N/A						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間戳計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)
	returnData	0 or 1				element
		cnts				總筆數
		domain_key				註冊帳號

範例：P O S T

Request
<pre>HTTP Header { "sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==", "appInfo": " tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1", "devType": "iOS:11.1", "devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd", "tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRI00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz", "vid": "", "signature": "" }</pre>


```
HTTP Body {
  "requestData":{
    "app_id":"2",
    "device_uuid":"90B29DAD-2AF5-4D8B-A2D3-4CC6231ED92C"
  }
}
```

Response

```
HTTP Header {
  "tokenID": "",
}
```

```
HTTP Body {
  "sequence": "1566206537",
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "交易成功",
  "returnData":{
    "cnts":1,
    "domain_key":"A100000001"
  }
}
```

SpPushDeviceBindingRemove

預存程序名稱：SpPushDeviceBindingRemove						
預存程序描述：設備帳號綁定解除						
輸入參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	app_id	int	0		NO	APP 編號
2	device_uuid	varchar	50		NO	裝置識別碼
3	domain_key	varchar	50		NO	註冊帳號
備註：先查詢綁定後，若有綁定才可以執行解綁定的功能						
輸出參數						
編號	欄位名稱	資料型別	長度	預設值	允許空值	欄位描述
1	result	nvarchar	Max		NO	JSON 格式，結構如下：
	sequence					時間截計，單位:秒，utc 格式
	returnCode					回覆代碼(參考:回傳訊息代碼)
	returnMsg					回覆訊息(參考:回傳訊息代碼)

範例：P O S T

Request
<pre>HTTP Header { "sequence": "MTU1NzMyMDAzMg==", "appInfo": " tw.com.mitake.pushdemo:1.4.10:1", "devType": "iOS:11.1", "devID": "3a017fc5-4f50-4db9-b0ce-4547ba0a1bfd", "tokenID": "M0Q3MTRBQzUtQUNBRi00OENDLTk3RDktQThCRTM1RDk5NTUz", "vid": "", "signature": "" } HTTP Body { "requestData":{</pre>

```
    "app_id":"2",
    "device_uuid":"90B29DAD-2AF5-4D8B-A2D3-4CC6231ED92C",
    "domain_key":"A1000000001"
  }
}
```

Response

HTTP Header {

```
  "tokenID": "",
}
```

HTTP Body {

```
  "sequence": "1566206537",
  "returnCode": "0000",
  "returnMsg": "交易成功"
}
```

訊息代碼

回傳訊息代碼		
項次	訊息代碼	訊息內容
1	0000	交易成功
2	0110	帳號密碼有誤,請重新輸入!
3	0120	帳號已經停用,請洽管理者!
4	0130	帳號設定有誤,請洽管理者!
5	0210	輸入參數有誤,請重新輸入!
6	0220	必要參數未輸入,請重新輸入!
7	0230	新增資料重複,請重新輸入!
8	0300	外部認證帳號,請認證後再登入!
9	0410	查無資料!
10	0420	查無使用權限,請確認後使用!
11	0430	查無相關 ID,無法發送推播!
12	0500	登入逾時,請重新登入後使用!
13	0900	系統忙碌,請稍後再試!