

# 客服-升級數3A+

Purpose



提供給客服升級數3A+同意與否的API

## 異動歷程

異動日期	動作	單號	異動內容	異動人
2021/08/10	新增	<a href="#">SERVPLAT-6681</a>	新增 A P I	<a href="#">蔡佳英</a>
2021/08/10	調整	<a href="#">SERVPLAT-6681</a>	調整呼叫CU17用Member.MemberProfile.MainAccountNo去查詢ArrngId	<a href="#">蔡佳英</a>

- [異動歷程](#)
- [API Name](#)
- [Header](#)
- [Request](#)
- [Response](#)
- [Error Code](#)
- [Table](#)
- [邏輯](#)

## API Flow

### API Name

環境	API名稱
	<a href="#">/intranet</a> /ap1/api/v1.0/member/TransferQuotaUpgrade

### Header

欄位名稱	欄位型態	說明	需填值
X-NCB-Channel	String	consumer來源	OPT

### Request

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
memberId	String	M	會員 ID

isPass	bool	M	是否驗證通過
reason	String	O	原因(同意/不同意)

Request Example

```
{
  "memberId": "MEMd3f0a425df044cd5a3c4ae2afe8e47b8",
  "isPass": true
}
```

Response

欄位名稱	欄位型別	說明												
success	boolean	false												
error	object	<div>success = false</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>errorCode</td><td></td><td>string</td><td></td></tr><tr><td>errorMessage</td><td></td><td>string</td><td></td></tr></table>					errorCode		string		errorMessage		string	
errorCode		string												
errorMessage		string												
data	object	success = true												

成功 Response Example

```
{
  "success": true,
  "data": {}
}
```

失敗 Response Fail Example

```
{
  "success": "false",
  "error": {
    "errorCode": "MEMBER_NOT_FOUND",
    "errorMessage": "The member does not found"
  }
}
```

Error Code

代號	說明
DATA_INVALID	欄位為必輸
MEMBER_NOT_FOUND	使用者不存在

## Table

	Table
1	<a href="#">Log.UpgradeAccount</a>

## 邏輯

### 1、入參檢核

- Rq.memberId 必填，若無值，errorCode=DATA\_INVALID 欄位為必輸
- Rq.isPass 必填。，若無值，errorCode=DATA\_INVALID 欄位為必輸
- 檢核Rq.memberId，是否存在Table：Member.MemberProfile，若不存在，errorCode='MEMBER\_NOT\_FOUND' 使用者不存在

2、若Rq.isPass=false，則填寫Table：[Log.UpgradeAccount 帳戶升級紀錄](#)。若Rq.isPass=true，則接續以下流程(邏輯3.4.5)。

3、取出Member.MemberProfile.MainAccountNo。呼叫CU17: CustSummInq，取的ProdName="AC.DIGITAL.SAV"的「ArrngId」值

4、呼叫DA21: AcctInfoMod，更新數位等級

- DA21.ArrngId=上一步取CU17.ArrngId
- DA21.CIFNo=Member.MemberProfile.CIFNo
- DA21.ProdName=固定為「AC.DIGITAL.SAV」
- DA21.DgtlLvl=固定為「3A+」

## DA21-Json

```
{
  "amheader": {
    "ChannelID": "APP",
    "ServiceDomain": "DepositAccount",
    "OperationName": "AcctInfoMod",
    "ConsumerID": "TWAPP",
    "TransactionID": "APP-DA21-20210809021437884d343",
    "RqTimestamp": "2021-08-09"
  },
  "ambody": {
    "AcctInfoModRq": {
      "ServiceHeader": {
        "TxnId": "DA21",
        "TxnNo": "APP-DA21-20210809021437884d343"
      },
      "Signon": {
        "CustId": "ESBUSER"
      },
      "ServiceBody": {
        "ArrngId": "AA212020LC2P",
        "CustRec": [
          {
            "CIFNo": "1000006400"
          }
        ],
        "ProdName": "AC.DIGITAL.SAV",
        "AcctInfo": {
          "DgtlLvl": "3A+"
        }
      }
    }
  }
}
```

### 5、新增Table：Log.UpgradeAccount 帳戶升級紀錄

DB欄位	填入值
MemberSeqNo	Rq.memberId
Status	固定「Upgrade3A+」
IsPass	Rq.isPass
Reason	Rq.reason
CreatedAt	系統時間