

# 修改行內黑名單 API

- API Name
- Request
  - Request Example
    - 更新
    - 刪除
- Response
  - 成功
  - 失敗
- Error Code

## API Name

環境	URL Name
	<a href="/intranet/api/v1.0/common/ModifyBlackList">/intranet/api/v1.0/common/ModifyBlackList</a>

## Request

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	說明
1	actionType	執行動作	string	修改：update 刪除：delete
1	blackListSeqNo	黑名單流水號	string	修改：必填 刪除：必填
1	identity	身分證	string	修改：選填 刪除：空值
1	category	類別	string	修改：選填 刪除：空值
1	delReason	刪除原因	string	修改：空值 刪除：必填
1	modifier	操作人原編或姓名	string	修改：必填 刪除：必填

## Request Example

更新

```
{
  "actionType": "update",
  "blackListSeqNo": "1",
  "identity": "A123456789",
  "category": "CREATEACCOUNT",
  "delReason": "",
  "modifier": "9089875"
}
```

## 刪除

```
{
  "actionType": "delete",
  "blackListSeqNo": "1",
  "identity": "",
  "category": "",
  "delReason": "",
  "modifier": "9089875"
}
```

## Response

### 成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

```
{
  "success": true, // true
  "data": [

  ]
}
```

### 失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	error_message	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "error_message": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

## Error Code

代號	說明
SEQNO_IS_MISSING	沒有傳流水號
NO_MODIFIER	沒有操作人原編或姓名