

作服 - 查詢客戶修改寄送地址資料

Purpose

提供給作服查詢客戶修改卡片寄送地址的資訊

- [API Flow](#)
- [Name](#)
- [Entry Point](#)
 - [Method: POST](#)
 - [URI: /intranet/api/v1.0/debitcards/GetCheckAddrList](#)
- [Request](#)
 - [Sample](#)
- [Response](#)
 - [Sample](#)
 - [失敗](#)
 - [Response Fail Example](#)
- [Table](#)
- [Error表](#)

API Flow

Name

GetCheckAddrList

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/debitcards/GetCheckAddrList

Request

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
startDate	String	0	查詢起日 YYYYMMDD
endDate	String	0	查詢迄日 YYYYMMDD

Sample

```
{
    "startDate" : "20200801",
    "endDate" : "20200828"
}
```

1. 查詢所有資料，並以CreateDateTime做倒序
2. 若有填入查詢起日，則增加此查詢條件 (UpdateAddrLog.CreateDateTime >= Rq.startDate)
3. 若有填入查詢迄日，則增加此查詢條件 (UpdateAddrLog.CreateDateTime <= Rq.endDate)
4. 若兩者皆由填入，則查詢起迄日區間資料 (Rq.startDate <= UpdateAddrLog.CreateDateTime <= Rq.endDate)

Response

回傳修改結果(多筆)

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
idno	String	M	身分證字號
name	String	M	客戶姓名
addr1	String	M	寄送地址1
addr2	String	M	寄送地址2
zipCode	String	M	郵遞區號
createDateTime	String	M	建立日期時間

Sample

```
{
    "success":true,
    "data"[
        {
            "idno" : "String",
            "name" : "String",
            "addr1" : "String",
            "addr2" : "String",
            "zipCode" : "String",
            "createDateTime" : "String"
        },...
    ]
}
```

失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		
errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

Table

1	卡片寄送地址修改歷程檔	Card.UpdateAddrLog
---	-------------	--------------------

Error表

序號	錯誤代碼	錯誤說明
1	DATA_NOT_FOUND	查無修改地址資料