

作服 - 修改個人資訊(姓名、戶籍地址)

修改個人資訊

使用此API有以下情境

- 1. 當 開戶狀態為 **審核中**，客人進客服，表明要修改姓名或戶籍地址
需修改
 - a. 開戶案件資料

- [API Name](#)
- [Request](#)
 - [Request Example](#)
- [Response](#)
 - [成功](#)
 - [Response Success Example](#)
 - [失敗](#)
 - [Response Fail Example](#)
- [程式邏輯](#)
- [Relative Table](#)
- [Error_Code](#)

API Name

環境	URL Name
	/intranet/api/v1.0/common/UpdatePersonalInfo

Request

階層		欄位名稱	中文名稱	欄位	必填	說明
1		createMasterSeqNo	開戶主檔SeqNo	string	Y	
1		name	姓名	string		
1		residentAddress				residentAddress
	2	city		string		
	2	district		string		
	2	address	街路地址	string		
	2	postalCode	郵遞區號	string		

Request Example

狀況一：名字與戶籍地址皆可以修改

```
{
  "name": "",
  "residentAddress": {
    "city": ""
    "district": ""
    "address": ""
    "postalCode": "123"
  }
}
```

狀況二：只修改名字

```
{
  "name": "",
  "residentAddress": null
}
```

狀況三：只修改地址

```
{
  "name": null,
  "residentAddress": {
    "city": ""
    "district": ""
    "address": ""
    "postalCode": "123"
  }
}
```

Response

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	object		

Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": {
  }
}
```

失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		

errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

程式邏輯

1. 針對 rq 資料更新

- a. 如果 `rq.name` != null or `rq.name` != ""
 - i. `Account.CreateDetail.Name` = `rq.name`
 - ii. `Account.CreateMaster.Name` = `rq.name`
 - iii. `Member.MemberProfile.Name` = `rq.name`
- b. `rq.residentAddress.city` or `rq.residentAddress.district` or `rq.residentAddress.address` or `rq.residentAddress.postalCode`
 - i. `Account.CreateDetail.ResidentCity` = `rq.residentAddress.city`
 - ii. `Account.CreateDetail.ResidentDistrict` = `rq.residentAddress.district`
 - iii. `Account.CreateDetail.ResidentAddress` = `rq.residentAddress.address`
 - iv. `Account.CreateDetail.ResidentPostalCode` = `rq.residentAddress.postalCode`
 - v. `Member.MemberProfile.ResidentCity` = `rq.residentAddress.city`
 - vi. `Member.MemberProfile.ResidentDistrict` = `rq.residentAddress.district`
 - vii. `Member.MemberProfile.ResidentAddress` = `rq.residentAddress.address`
 - viii. `Member.MemberProfile.ResidentPostalCode` = `rq.residentAddress.postalCode`

Relative Table

開戶明細檔	<code>Account.CreateDetail</code>
-------	-----------------------------------

Error_Code

Error_Code	Error_Message
RESIDENTADDRESS_ERROR	<code>residentAddress</code>
CASE_NOT_FOUND	查無此案件
CREATEMASTERSEQNO_MISS	請輸入開戶主檔SeqNo

