

# 取得審核案件清單(new)

Purpose

API - 依狀態,時間區間抓取開戶進件案

- [API Flow](#)
- [API Name](#)
- [Header](#)
- [Request](#)
  - [Request Example](#)
- [Response](#)
  - [Error Code](#)

## API Flow

title: GetCaseList participant 作服 participant BizModule participant DataProvider 作服->BizModule: 作服呼叫API打中台 BizModule->DataProvider: 呼叫CreateMaster取得資料 DataProvider-->BizModule: 回傳查詢結果 BizModule-->作服: 回傳查詢結果

## API Name

環境	API名稱
	/intranet/ap1/api/v2.0/createaccount/GetCaseList

## Header

欄位名稱	欄位型態	說明	需填值
X-NCB-Channel	string	consumer來源	OPT

## Request

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
status	String	M	開戶狀態
startDate	String	M	進作管起日(YYYYMMDDHHMMSS)
endDate	String	M	進作管件迄日(YYYYMMDDHHMMSS)

1. 檢核必輸欄位，如無必填欄位，拋出錯誤 DATA\_INVALID
2. 依照傳入的開戶狀態，發查開戶資料CreateMaster、ManualReviewFlag、DocumentResend
  1. 發查 CreateMaster，下列條件需全部符合，startDate 和 endDate 可拆分欄位為日期(YYYYMMDD)和時間(HHMMSS)
    1. CreateMaster.Status = rq.status
    2. CreateMaster.LastStepDateTime != null
    3. rq.起始日期
    4. CAST(rq.起始日期 AS DATETIME) + CAST(rq.起始時間 AS DATETIME)
  2. 取得 CreateMaster 資料後再發查對應 ManualReviewFlag、DocumentResend

Request Example

```
{
  "endDate": "20210521114400", // 2021-05-21 11:44:00
  "startDate": "20210521115000", // 2021-05-21 11:50:00
  "status": "B"
}
```

## Response

成功

回傳符合條件之進件序號

層級	欄位名稱	型態	說明
1	CaseList		
2	SeqNo	String	進件序號
2	Idno	String	身分證字號
2	Phone	String	手機號碼
2	lastStepDateTime	DateTime	使用者在最後一步完成申請的時間點
2	manualReviewFlag		
3	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
3	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
3	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
3	ocr	integer	PK
3	ocrScanError	boolean	1. 第一證件與第二證件的身分證不一樣 2. OCR回傳錯誤代碼118
3	z22	integer	Z22相關註記，對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
3	aml	integer	AML相關註記，對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
3	samelpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦，電子郵件信箱者。
3	bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
3	firstFrontScanError	Boolean	第一證件正面掃描失敗
3	firstBackScanError	Boolean	第一證件背面掃描失敗
3	secondScanError	Boolean	第二證件掃描失敗
3	samelpWithDiffPid	Boolean	同一IP不同ID在7日內開戶
3	samelpWithDiffPidDatetime	DateTime	同一IP不同ID在7日內開戶當下時間
3	rarelyWord	boolean	名字有難字
3	ceateDate	string	建立日期
3	updateDate	string	更新日期
3	z21ExceedTimes	string	z21 驗證放行原因 R: 限制驗證 3N: 開戶日至今累計超過3次查無紀錄 W: 白名單內，不進行中斷開戶
3	special	array	NextUserLoan: 非存戶貸款

2	documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
3	seqNo	seqNo	流水號
3	caseNumber	string	開戶案件編號 / 貸款案件編號
3	resendProdType	resendProdType	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
3	resendReason	resendReason	各種補件歷程分類原因
3	createDateTime	createDateTime	補件建立日期時間
3	updateDateTime	updateDateTime	補件更新日期時間
3	category	category	補件類別  FIRST_CERTIFICATE (第一證件) SECOND_CERTIFICATE (第二證件) EDD  FINANCIAL_PROOF (財力證明)  LOSS_NATIONALITY_PROOF
3	resendContent	resendContent	補件明細(EX: EDD問卷, OCR imageId, 財力證明為多筆)  1. 當category = FIRST_CERTIFICATE, 放OCR imageId 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE, 放OCR imageId 3. 當category = EDD, 放EDDSurvey seqNo 1. CaseNumber = 開戶進件編號 2. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF, 到 FinancialStatement 取 ImageId 1. CaseNumber = 開戶進件編號 2. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF, 放imageId
3	resendStatus	resendStatus	補件狀態 B1 作管新增補件單時, 就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼, 作管未審核 B3 作管已審核, 審核通過 B4 作管已審核, 審核未通過
3	resendRejectReason	resendRejectReason	補件未通過原因

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "Idno": "string",
      "Phone": "string",
      "SeqNo": "string",
      "manualReviewFlags": {
        "seqNo": 1,
        "createMasterSeqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "p2566": false,
        "ocr": 1,
        "ocrScanError": true,
        "z22": 1,
        "aml": 1,
        "sameIpDiffEmail": true,
        "firstFrontScanError": false,
        "firstBackScanError": false,
      }
    }
  ]
}
```

失敗

```
{
  "success": false, // false 表示錯誤，回傳錯誤結果。
}
```

```
"error": {  
  "errorCode": string, //例外代碼，以 大寫與底線命名 e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"  
  "errorMessage": string //代碼的描述訊息， e.g: "The member does not found"  
}
```

## Error Code

代號	說明
DATA_INVALID	欄位為必輸