

作服 - 查詢客戶修改寄送地址資料

Purpose

提供給作服查詢客戶修改卡片寄送地址的資訊

- [API Flow](#)
- [Name](#)
- [Entry Point](#)
 - [Method: POST](#)
 - [URI: /intranet/api/v1.0/debitcards/GetCheckAddrList](#)
- [Request](#)
 - [Sample](#)
- [Response](#)
 - [Sample](#)
- [Table](#)

API Flow

Name

GetCheckAddrList

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/debitcards/GetCheckAddrList

Request

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
idno	String	0	身分證字號
name	String	0	客戶姓名
status	String	0	查詢狀態 TODO : 待處理 DONE : 已完成

--	--	--	--

Sample

```
{
  "idno": "String",
  "name": "String",
  "status": "String"
}
```

- 1. 依照傳入的條件發查資料庫
 - a. 若有輸入idno，查詢條件加入idno
 - b. 若有輸入name，查詢條件加入name
 - c. 若有輸入status，查詢條件加入status
 - d. 若都沒有輸入，查詢所有資料，並以CreateDateTime做倒序

Response

回傳修改結果(多筆)

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
seqNo	String	M	流水號
idno	String	M	身分證字號
name	String	M	客戶姓名
addr1	String	M	寄送地址1
addr2	String	M	寄送地址2
zipCode	String	M	郵遞區號
status	String	M	查詢狀態 TODO: 待處理 DONE: 已完成
createDateTime	String	M	建立日期時間
updateDateTime	String	O	更新日期時間
updator	String	O	更新者

Sample

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "seqNo" : "String",
      "idno" : "String",
      "name" : "String",
      "addr1" : "String",
      "addr2" : "String",
      "zipCode" : "String",
      "status" : "String",
      "createDateTime" : "String",
      "updateDateTime" : "String",
      "updater" : "String"
    },...
  ]
}
```

Table

1	卡片寄送地址修改歷程檔	Card.UpdateAddrLog
---	-------------	--------------------