

客服 - 修改會員資料

Purpose



Purpose

客服人員會從其系統介面協助用戶修改會員資料，當修改部分會員資料時，為維持資料一致性，須一併修改T24的用戶資料。

Goal

共四個欄位

1. 使用者代號
2. 手機
3. email
4. 通訊地址

提供一隻修改會員資料的API，修改後除了更新中台DB，也要一併更新T24的對應欄位。

1. 使用者代號 <- 原本就僅存在於中台
2. 手機、email、通訊地址 <- 核心CIF也有，所以透過中台API，更新中台資料後再更新CIF
3. 戶籍地址更新memberprofile，不更新CIF

- Purpose
- Goal
- Entry Point
 - Method: POST
 - URI: /intranet/api/v1.0/member/UpdateMemberInfo
- Request
- 程式邏輯
 - Request Example
- Response
 - 成功
 - Response Success Example
 - 失敗
 - Response Fail Example
- ESB Targets
 - CU20_CustProfSync (同步異動CIF資料)
 - TxnId : CU20
 - ServiceDomain : Customer
 - OperationName : CustProfSync
- Error Code

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/member/UpdateMemberInfo

Request

欄位名稱	型態	必填/選填	說明
cifNo	String	M	CIFNo
chineseName	String	O	中文姓名
pid	String	O	身分證字號
phone	String	O	手機
email	String	O	email
mailingCity	String	O	通訊地址-縣市
mailingDistrict	String	O	通訊地址-鄉鎮市區
mailingAddress	String	O	通訊地址-地址
mailingPostalCode	String	O	通訊地址-郵遞區號
residentCity	String	O	戶籍地址-縣市
residentDistrict	String	O	戶籍地址-鄉鎮市區
residentAddress	String	O	戶籍地址-地址
residentPostalCode	String	O	戶籍地址-郵遞區號

程式邏輯

- 判斷cifNo是否有值，若無值，回傳Error
- 判斷Request中，那些Data有值，且非為空字串
 - 若 **rq.email** 有帶且不為空值，檢查Email是否為一；如果不唯一，吐 **EMAIL_IS_EXIST**
 - 資料表：**Member.MemberProfile**
 - 若 **rq.phone** 有帶且不為空值，call **CU18_CustIdntIn** (Email(手機)查詢)
 - CustInfo.CustPerId** 有值，吐 **error PHONE_IS_EXIST**
- 使用要更新的資料，呼叫DataProvider，更新DB 會員檔
- 如果 **residentCity** 有值 or **residentDistrict**有值 or **residentAddress**有值 or **residentPostalCode** 有值，不用呼叫 CU20
- 上述條件以外：
 - 使用要更新的資料，呼叫 call **CU20_CustProfSync** (同步異動CIF資料)

Request Example

```
{
  "cifNo": "0123456789",
  "email": "abc@def.com",
  "mailingAddress": "Zhongzheng Road",
  "mailingDistrict": "Zhongzheng District",
  "mailingPostalCode": 111,
  "maillingCity": "taipei",
  "phone": "0912345678"
}
```

Response

無

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	object		

Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": {
    // ...
  }
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

ESB Targets

CU20_CustProfSync (同步異動CIF資料)

TxnId : CU20

ServiceDomain : Customer

OperationName : CustProfSync

Error Code

代碼	說明
PHONE_IS_EXIST	手機號碼已存在
EMAIL_IS_EXIST	信箱已存在

Table 名稱	Schema
會員表	Member.MemberProfile