

新增行內名單 API

說明

新增行內黑名單

- 作服人員新增
- Z22 拒絕代碼新增
- API Name
- Request
 - Request Example
- Response
 - 成功
 - Response Success Example
 - 失敗
 - Response Fail Example
- Error Code

API Name

環境	URL Name
	/intranet/api/v1.0/common/CreateBlackList

Request

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	必填	說明
1	identity	身分證	string	Y	
1	category	類別	string	Y	開戶：CREATEACCOUNT
1	createReason	新增原因	string	Y	
1	creator	新增人原編或姓名	string	Y	

1. 檢核必輸欄位
2. 以身分證字號發查行內黑名單
 - a. 如有資料，拋出錯誤IDENTITY_IS_CREATED
3. 新增一筆資料至 BaseSetting.BlackList
 - a. BlackList.Category=Rq.category
 - b. BlackList.CreateDate=系統時間
 - c. BlackList.CreateTime=系統時間
 - d. BlackList.Creator=Rq.creator
 - e. BlackList.IsDelete=false
 - f. BlackList.CreateReason= Rq.createReason
 - g. BlackList.PID=Rq.identity

Request Example

```
{
  "identity": "string",
  "category": "string",
  "creator": "string",
  "createReason": "string"
}
```

Response

無

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	object		

Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": {
  }
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

Error Code

代號	說明
----	----

IDENTITY_IS_CREATED	新增重複的身分證
INPUT_ERROR	欄位為必輸