

# 作服 - 修改個人資訊(姓名、戶籍地址)

修改個人資訊

使用此API有以下情境

- 1. 當 開戶狀態為 **審核中**，客人進客服，表明要修改姓名或戶籍地址需修改
  - a. 開戶案件資料

- [API Name](#)
- [Request](#)
  - [Request Example](#)
- [Response](#)
  - [成功](#)
    - [Response Success Example](#)
  - [失敗](#)
    - [Response Fail Example](#)
- [程式邏輯](#)
- [Relative Table](#)

## API Name

環境	URL Name
	<a href="/intranet/api/v1.0/common/UpdatePersonalInfo">/intranet/api/v1.0/common/UpdatePersonalInfo</a>

## Request

階層		欄位名稱	中文名稱	欄位	必填	說明
1		name	姓名	string		
1		residentAddress				residentAddress
	2	city		string		
	2	district		string		
	2	address	街路地址	string		
	2	postalCode	郵遞區號	string		

## Request Example

```
{
  "name": "",
  "residentAddress": {
    "city": ""
    "district": ""
    "address": ""
    "postalCode": "123"
  }
}
```

## Response

### 成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

### Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": [

  ]
}
```

### 失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		
error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
error_message	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

### Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "error_message": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

## 程式邏輯

1. 針對 Account.CreateDetail 做資料更新

- a. 如果 `rq.name != null` or `rq.name != ""`
  - i. `Account.CreateDetail.Name = rq.name`
  - ii. `Account.CreateMaster.Name = rq.name`
- b. `rq.residentAddress.city` or `rq.residentAddress.district` or `rq.residentAddress.address` or `rq.residentAddress.postalCode`
  - i. `Account.CreateDetail.ResidentCity = rq.residentAddress.city`
  - ii. `Account.CreateDetail.ResidentDistrict = rq.residentAddress.district`
  - iii. `Account.CreateDetail.ResidentAddress = rq.residentAddress.address`
  - iv. `Account.CreateDetail.ResidentPostalCode = rq.residentAddress.postalCode`

## Relative Table

開戶明細檔	Account.CreateDetail
-------	----------------------