



ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN

H 3 - V 3



Pantalla LCD Táctil capacitiva de 6.2 pulgadas, con detección inteligente de luz ambiental y ajuste automático de brillo.

Electrocardiógrafo con software en español de 3 canales interpretativo y teclado alfanumérico digital.

Tarjeta microSD estándar de 8G para 40.000 ECGs de memoria interna y hasta 200 casos de pacientes

Compatibilidad de impresoras externas USB, teclado USB y mouse USB, Puede exportar archivos en formatos DAT, BIN, BMP, JPG, PDF, DICOM ECG, DICOM BMP, XML y SCP.



H3

Especificaciones Técnicas:

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD:

Homologación ISO 13485:2016, marcado CE según
MDD93/42/CEE, IEC60601-1, IEC 60601-2-25, IEC
60601-1-2, EC11, Clase I con fuente de alimentación interna, Tipo FC

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Set pinzas x4, set chupas x 6, Cable EKG, Rollo de papel, cable AC grado
médico, FQC y manual de usuario en español.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Tamaño del producto: 235mm*190mm*52.6mm
Peso neto: 1,18 kg (incluida la unidad
principal, la impresora y la
batería, sin incluir accesorios)

ENTORNO DE OPERACIÓN:

Temperatura de trabajo: 5-40°C
Humedad: ≤93%
Fuente de alimentación: 100-240V~, 50/60Hz±1Hz
Tipo de Batería: Ion de litio recargable
Capacidad de la Batería: 2200mAh, 11.1V
Tiempo de carga
de la batería: Máximo 3,4 horas para cargar;
Autonomía de la Batería: 7 horas
Display: Pantalla LCD táctil capacitiva a color 6.2"
Resolución: 800*480
Rastro: 12 formas de onda
Brillo: Ajuste automático/ Manual
de 1 a 10

ALMACENAMIENTO DE DATOS:

Tarjeta microSD estándar de 8G para
40.000 ECGs de memoria interna
y hasta 200 casos de pacientes

Formato: OFF, DAT, BIN, BMP, J, PG, PDF,
DICOM ECG DICOM BMP,
XML, SCP
Almacenamiento apagado : Sí
Red: Conecta a PC
ECG por cable o inalámbrico

DISPLAY:

Parámetro: ID del paciente, sexo, edad,
formas de onda, velocidad
de registro / barrido, ganancia, filtro
EMG, frecuencia cardíaca, estado de
conexión de las derivadas, reloj,
mensaje de información, red y USB,
estado de la batería
Formato: 3×4, 6×2, display de 12
derivaciones simultáneamente.
Modo Espera: OFF, 5min, 10min,
15min, 20min, 25min, 30min
Apagado de tiempo: OFF, 10min/
30min/1 horas/2 horas/ 3 horas/5
horas

ALARMAS:

Deri, Off (Derivación desconectada),
BAT BAJ (Batería baja), imprimir /
Printing, Copia (Copiar), Proceso, Mem
Llena, Papel? (¿Papel?), DEMO, USB
Printer? (¿Impresora USB?), ¿Papel
en la impresora USB?, Printer Close
(Impresora cerrada), Sobrecarga.

ANÁLISIS DE ARRITMIAS:

Fibrilación ventricular, taquicardias,
bradicardias, aleteo auricular,
bloques AV, fallo cardíaco, nodo
Sinusal, entre otras.

INDICADOR:

Indicador de encendido
Indicador de batería
Pitido QRS
Sonido de tecla de funcionamiento

INTERFAZ:

Interfaz de cable de parámetros
Entrada de alimentación de CA
Dos puertos USB
Puerto RJ45
Opcional:

Módulo WIFI Integrado/
teclado, mouse y escáner

IMPRESORA:

Tipo: Incorporada; Matriz térmica
Ancho de Impresión: 80mm
Velocidad: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s,
12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Formato de Impresora Integrada: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 1×12, 1×12+1R
Formato de Impresora Externa: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2,
6×2+1R, 1×12, 1×12+T
Modo de Impresión: Normal, Una tecla, Extendido
Reimprimir: Vuelva a imprimir el último caso
del paciente
Revisión de Diagnóstico: Revisión de 10 minutos para la in-
formación de forma de
onda de 12 derivaciones.

ECG:

interpretación: Código Minnesota / Glasgow w.
Tipo de Derivación : CardioTect™ 12-derivación ECG
Análisis
Selección de Derivación: 12-derivación I; II; III; aVR; aVL;
aVF; V1-V6.
Selección de Ganancia: 2.5mm/mV, 5mm/mV,
10mm/mV, 20mm/mV,
20/10mm/mV,
10/5mm/mV y AGC
Velocidad de Barrido : 6.25, 12.5, 25, 50mm/s
Rango de Frecuencia :
Cardíaca : 30 - 300 bpm
Resolución: 1 bpm
Precisión: ±1% o ±1 bpm (la que sea mayor)
Filtro de Deriva: OFF, 0.05Hz, 0.10Hz, 0.20Hz,
0.50Hz
Filtro EMG: OFF, 25Hz, 35Hz, 45Hz
Filtro de Paso Bajo: OFF, 75Hz, 100Hz, 150Hz
Filtro de CA: OFF, 50Hz, 60Hz
Protección: Soporta voltaje de 4000
VAC/50 Hz en forma aislada;
Contra interferencias electro
quirúrgicas y desfibrilación;
Análisis de Arritmias: Disponible
Detección de Marcapasos: Disponible

PROCESAMIENTO:

Modo de Adquisición: pre/pos-adquisición
10 segundos instantáneos
adquisición de ECG
Frecuencia de Respuesta: 0.05Hz-150Hz(+0.4dB)(-3.0dB)
CMRR: ≥110dB
Impedancia de Entrada: ≥50M.Ω
Tiempo de Inicio: 10 segundos
Muestreo digital: 1000 (canal único)
Calificar: 8000 (ocho canales)
Conversión de AD: 24 Bits

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.