

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Sistemas e Industrial Ingeniería de Software 1 (2016701)

Historia de Usuario #3

Anexo de Documentos Relacionados:

HTTP response status codes - MDN Web Docs

Descripción conceptual

Módulo	Módulo de invitación a un juego.	
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s):	Se debe poder crear o unirse a una sala privada para jugar contra un oponente a quien se le envía o recibe el enlace de invitación.	

Backend:

URL	Método	Código html
/game/invite	POST	201 400 500

Caso de uso técnico

Si se retorna el código 201 indicará partida creada.

Si se retorna el código 400 indicará Bad request – Datos inválidos, significa que no pudo encontrar al jugador para enviarle la invitación.

Si se retorna el código 500 indicará Internal Server Error - Fallo en el servidor, Si hay un error en el servidor al intentar crear la partida o enviar la invitación

```
Datos de entrada
                                                 201:
201:
400:
                                                             "game_id": "654321",
500:
                                                                  "player1": {
                                                              "name": "jugador1",
"color": "white"
           "player_id": "123456",
                 "elo": 1500,
                                                                       },
                                                                  "player2": {
          "time_control": "10+5",
                                                              "name": "jugador2",
"color": "black"
         "game mode": "standard",
              "player2_email":
        "jugador2@ejemplo.com",
                                                                       },
              "color": "white",
                                                                   "board": [
```

```
["r", "n", "b", "q", "k", "b", "n", "r"],
["p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p"],

["", "", "", "", "", "", "", ""],

["", "", "", "", "", "", "", ""],

["P", "P", "P", "P", "P", "P", "P", "P"],

["R", "N", "B", "Q", "K", "B", "N", "R"]
"message": "¡Hola! Me gustaría jugar
 una partida de ajedrez. ¿Aceptas la
                   invitación?"
                                                                              "current_turn": "white",
                                                                        "status": "waiting_for_player2"
                                                               400:
                                                                  "error": "Invalid input. Please provide a
                                                                        valid email or username for the
                                                                                       opponent."
                                                               }
                                                               500:
                                                                      "error": "An error occurred while
                                                                 sending the invitation. Please try again
                                                                                          later."
                                                                                              }
```

Frontend

Flujo visual y eventos:

Al darle click a partida privada se abre una nueva interfaz la cual tiene dos opciones para escoger si unirse a una sala o crearla, si se selecciona la opción de crear sala el sistema redirige al usuario a una sala de espera mientras se une el oponente.

