

Amélioration d'images sous-marines

JEAN CAILLÉ, FLORIAN DENIS

Télécom ParisTech - SI241

jean.caille@polytechnique.edu - florian.denis@polytechnique.edu

Abstract

Les images sous marines sont par définitions acquises dans un environnement où les conditions de visibilité sont particulièrement mauvaises. Ainsi, les images obtenues par des appareils classiques sont fortement dégradées. L'hétérogénéité du milieu, la diffusion de la lumière par les particules en suspension et la non-transparence de l'eau contribuent chacun à une prise de vue s'éloignant de la réalité. L'article que nous avons étudié montre qu'il est possible de supprimer ces dégradations dans certains cas, en utilisant des hypothèses minimales quand à la scène observée. Cette méthode est de plus applicable à un grand nombre d'exemple car elle ne nécessite qu'une image en entrée.

Nous avons étudié, implémenté et mesuré les performances de la méthode proposée par les auteurs de l'article. Dans ce rapport, nous nous attacherons à décrire d'une part la technique employée, et nous décrirons les outils utilisés pour l'implémentation. Nous analyserons ensuite nos résultats et les comparerons avec ceux obtenus par les auteurs. Finalement, nous tenterons de suggérer des améliorations à cette méthode.

I. INTRODUCTION ET MOTIVATION

Aujourd'hui, le grand public commence à s'équiper d'appareils photos résistants à l'eau (GoPro, ...). Les images acquises dans ces conditions difficiles sont souvent dégradées. Toutefois, ce même matériel est suffisamment sensible pour permettre la restauration des images, permettant alors d'améliorer grandement la qualité des images rendues.

Nous avons choisi d'effectuer ce projet car les résultats promis par l'article et la description qui en était faite nous semblaient intéressants. Plusieurs concepts variés, très utilisés en images sont introduits (Balance des blancs et Gray-World, Fusion par pyramide, ...). De plus, les techniques décrites dans le papier sont applicables à de nombreux problèmes de restauration d'images, en particulier les images dégradées par un brouillard ou par la pollution aérienne. Finalement, ce projet nous permettait de tester notre implémentation dans des cas réelles (typiquement : des images sous-marines trouvées sur internet). En effet, contrairement à certains projets où les données d'entrées sont nombreuses, ou dans un format particulier, la technique décrite dans l'article peut s'appliquer

aux photos individuelles.

L'article propose un post-traitement basé sur la fusion d'images afin d'améliorer la qualité de la prise de vue. Les applications d'un tel traitement sont nombreuses, tant pour l'affichage et la visualisation de ces images que pour des problématiques de visions plus intéressantes (tels l'extraction de points clés, la détection de contours et la reconnaissance de forme).

II. MÉTHODE

La méthode décrite par l'article consiste en la fusion de deux images générées (appelées images d'entrées) à partir de l'image initiale. Les auteurs supposent que les dégradations de la prise de vue sous-marine sont du d'une part la balance des couleurs ainsi que les contrastes de la scène. Ainsi les deux images qui seront fusionnées sont chacune créées afin de résoudre un de ces problèmes.

I. Balance des blancs

La première image du processus de fusion est créée afin de corriger les problèmes de balance de blancs qui existent lors des prises de vue sous marines. Comme nous pouvons le voir sur la figure, les informations de couleurs semblent à première vue être perdues. [[FIGURE]]

Nous pouvons toutefois en post-traitement corriger la balance des blancs. L'article suggère plusieurs méthodes, mais aucune n'est décrite en particulier. Nous avons donc choisi d'implémenter la méthode dite de *Gray-World*. L'idée sous-jacente de cette technique est de trouver l'*illuminant* i , c'est à dire la couleur de la lumière éclairant la scène. Une fois i trouvé, nous pouvons "soustraire" cette couleur à l'ensemble des pixels de la scène pour retrouver les couleurs réelles (*i.e.* en lumière blanche). L'hypothèse *Gray-World* suppose que la couleur moyenne d'une scène est un niveau de gris g . Ainsi si on mesure m la moyenne réelle des pixels de l'image :

$$m = \frac{1}{N} \sum_{x \in image} I(x)$$

On peut calculer g comme

$$g = \frac{m_r + m_g + m_b}{3}$$

L'article suggère une correction de la luminosité de scène pour compenser la perte de luminosité due au milieu

$$g' = 0.5 + \lambda g$$

où λ est un paramètre dont la valeur recommandée par les auteurs est 0.2. On en déduit alors la couleur de l'illuminant

$$i = \frac{m}{g}$$

Finalement, on corrige la couleur de la scène en modifiant la valeur du pixel

$$I(x) = \frac{I(x)}{i}$$

Nous avons ainsi corrigé l'image de telle sorte que la somme des couleurs soit effectivement une nuance de gris. L'image obtenu sera la première entrée du processus de fusion.

II. Amélioration du Contraste

La seconde entrée du processus de fusion est quand à elle créée pour corriger les problèmes de contrastes dus à la diffusion de la lumière dans le milieu aquatique. Elle est obtenue à partir de l'image où les couleurs ont été corrigées. Elle est obtenue en deux étapes : réduction du bruit puis amélioration du contraste.

La réduction du bruit est effectuée à l'aide d'un simple filtre bilatéral. Ce filtre non linéaire remplace l'intensité de chaque pixel par une moyenne pondérée des pixels avoisinants, où les poids dépendent à la fois de la distance au pixel central, mais également de la différence d'intensité entre les pixels considérés. Ce bruit a la propriété de conserver les contours tout en supprimant correctement le bruit. [[FIGURE]]

Il existe de nombreuses méthodes permettant de réhausser le contraste de l'image, en particulier la méthode de *Local Adaptive histogram Equalization* qui égalise localement des histogrammes, c'est-à-dire une transformation locale du contraste basée sur le voisinage du pixel. Contrairement à une méthode globale, on ne court pas le risque de saturer l'image tout en gardant une plage dynamique maximum. Toutefois, il est important de noter que cette technique est très sensible au bruit. Si le filtre bilatéral appliqué n'est pas assez puissant, il peut être nécessaire d'employer une technique plus robuste pour augmenter le contraste. Une solution consiste à employer une méthode similaire nommée *Constrained Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)*.

III. Poids de fusions

cultural study. *Human Nature*, 20:317–330.

III.1 Poid 1

III.2 Poids 2

IV. Fusion par pyramide Laplacienne

III. IMPLÉMENTATION

IV. RÉSULTATS

V. OUVERTURES ET
AMÉLIORATIONS POSSIBLES

REFERENCES

[Figueredo and Wolf, 2009] Figueredo, A. J. and Wolf, P. S. A. (2009). Assortative pairing and life history strategy - a cross-