

# Domex 200

# Pressplåt

#### **Produkten**

Domex 200 är ett varmvalsat stål för pressning. Materialet har utmärkta formningsegenskaper. Domex 200 kan användas både vid sträckpressning och dragpressning (både enklare och svårare delar).

# **Applikationer**

Typiska applikationer för Domex 200 är t ex bromscylindrar, rullagerhållare, fästen, fälgar och luftrenarkåpor.

#### Dimensionsprogram

Domex 200 levereras enligt nedanstående program i valstillstånd och betat utförande med valskant. För material med klippta kanter minskas bredden med 35 mm. För betade rullar gäller max 12,50 mm.

| Tjocklek (mm) | Bredd (mm) |
|---------------|------------|
| 1,80 - (2,00) | 800 - 1190 |
| 2,00 - (2,25) | 800 - 1390 |
| 2,25 - (2,50) | 800 - 1440 |
| 2,50 - (3,00) | 800 - 1530 |
| 3,00 - 16.00  | 800 - 1600 |
|               |            |

# Kemisk sammansättning

|           | C       | Si   | Mn      | P     | S     |
|-----------|---------|------|---------|-------|-------|
|           | %       | %    | %       | %     | %     |
|           | typiska | max  | typiska | max   | max   |
| Domex 200 | 0,05    | 0,03 | 0,20    | 0,030 | 0,025 |

# Mekaniska egenskaper

|           | Sträckgräns<br>R <sub>e</sub> N/mm²<br>typiska | Brottgräns<br>R <sub>m</sub> N/mm² | Brottfö<br>A <sub>80</sub> %<br>(2-3 mm)<br>min | rlängning<br>A <sub>5</sub> %<br>(2-12mm)<br>min |
|-----------|--|------------------------------------|---|--|
| Domex 200 | 220  | 410                                | 33  | 37   |

#### **Bockbarhet**

|   | Nominell plåttjocklek, r <sub>i</sub><br>≤6 mm   >6 mm |         |  |
|---|--|---------|--|
| Minsta rekommenderade bockningsradie (≤90°) | 0 x t  | 0,4 x t |  |



Rullagerhållare tillverkad i Domex 200 från SKF.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användning av produkten. Den senaste versionen av denna trycksak är publicerad på vår hemsida. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

# **Teknisk service och information**

Knowledge Service Center står gärna till tjänst med kompletterande information om denna produkt och andra produkter från SSAB Tunnplåt.



781 84 Borlänge Tel: 0243-700 00 Fax: 0243-720 00 office@ssabtunnplat.com ssabtunnplat.com ssabdirekt.com

#### Danmark

SSAB Svensk Stål A/S Brøndby Tel +45 4320 5000 Fax +45 4320 5018, -5019 ssab.dk

#### Finland

OY SSAB Svenskt Stål AB Helsingfors Tel +358-9-686 6030 Fax + 358 9 693 2120 ssab.fi

# Norge

SSAB Svensk Stål A/S Vöyenenga Tel +47 23 11 85 80 Fax + 47 67 15 35 90 ssab.no