



Docol 700 W Stal o ultra wysokiej wytrzymałości odporna na czynniki atmosferyczne

Produkt

Docol 700 W jest stalą o ultra wysokiej wytrzymałości, odporną na czynniki atmosferyczne. Wysoką wytrzymałość uzyskuje się poprzez walcowanie na zimno i obróbkę cieplną na linii ciągłego wyżarzania. Stal ta jest odporna na czynniki atmosferyczne tzn. podczas kilkuletniego wystawienia jej na działanie tych czynników, na jej powierzchni powstaje cienka, gładka powłoka tlenku żelaza, która zapobiega dalszej korozji. W połączeniu z jej odpornością na czynniki atmosferyczne stal Docol 700 W charakteryzuje się wysoką udarnością, odpornością na ścieranie, dobrą formowalnością i spawalnością.

Zastosowania

Stal Docol 700 W została specjalnie zaprojektowana do zastosowania jakim są kontenery. Stosowanie tej ultra wysoko wytrzymałej stali do budowy kontenerów daje zysk w postaci wydatnego zmniejszenia ciężaru własnego samych kontenerów.

Stal ta może z powodzeniem być również stosowana w innych aplikacjach, gdzie odporność na korozję wymagana jest wraz z wysoką wytrzymałością.

Zakresy wymiarów

Stal Docol 700 W jest dostępna w zakresie grubości 0.50-2.00 mm i szerokości do 1400 mm (w zależeności od grubości). Docol 700 W jest dostarczana w tolerancjach zgodnych z EN 10 131.

Własności mechaniczne

Granica plastyczności R _{p0.2} (N/mm²)	Wytrzymałość na rozciąganie R _m (N/mm²)	Wydłużenie A ₅ (%)	Minimalny promień gięcia dla kąta 90°	
min 700	min 800	min 5	2 x grubość	

Spawanie

Stal Docol 700 W charakteryzuje się dobrą spawalnością. Do jej spawania mogą być stosowane wszystkie powszechnie używane metody.

Dla uzyskania takiej samej odporności na korozję, zarówno spoiny jak i spawanego materiału należy używać specjalnych materiałów spawalniczych. Producenci tych materiałów zalecają aby do spawania stali odpornych na warunki atmosferyczne używać następujacych spoiw:

Producent	MMA (ręczne spawanie łukowe elektrodami otulonymi)	MAG (spawanie łukowe w osłonie gazów ochronnych)		
ESAB	OK 73.08	OK Autrod 13.26		
Filarc	85CP	PZ 6012		
Oerlikon	Tencord Kb	Spoolcord TD-COR		

Skład chemiczny

(wartości typowe)

Gatunek stali	c	Si	Mn	P	S	AI _{tot}	Nb	Ti	Cr	Cu
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Docol 700 W	0,13	0,50	1,20	0,010	0,002	0,040	0,015	0,013	0,50	0,40

Informacje i obsługa techniczna

Knowledge Service Center (Ośrodek Doradztwa) z przyjemnością służy uzupełniającą informacją na temat tego i innych wyrobów firmy SSAB Tunnplåt.

Dane zawarte w niniejszym arkuszu są aktualne na dzień oddania go do druku a także przeznaczone są dla podania ogólnych wytycznych stosowania wyrobu. Są one przedmiotem zmian wynikających ze stałego doskonalenia wyrobu. Zawarte w nim dane i informacje nie mogą być uważane za wartości gwarantowane, o ile nie zostały potwierdzone na drodze pisemnej.

Polska

SSAB Swedish Steel Sp. z o.o. Opacz, ul. Centralna 24 05-816 Michałowice Tel +48 22 723 00 43 Fax +48 22 723 02 90 info.pl@ssab.com ssab.pl

SSAB Tunnplåt AB

SE-781 84 Borlänge Szwecja Tel +46 243 700 00 Fax +46 243 720 00 office@ssabtunnplat.com ssabdirect.com Australia

SSAB Swedish Steel Pty. Ltd. Mount Waverley VIC 3149 Tel + 61 3 9548 8455 Fax + 61 3 9543 7055

Afryka Południowa

SSAB Swedish Steel (Pty) Ltd Elandsfontein, Germiston Tel +27 11 822 2580 Fax +27 11 822 2584

Brazylia

SSAB Swedish Steel Ltda. Curitiba - Paraná - Brazil Tel +55 41 3014 9070 Fax +55 41 3014 7733

Chiny

SSAB Swedish Steel 100028 Beijing Tel +86 10 6440 3550 Fax +86 10 6440 3560

Dania

SSAB Svensk Stål A/S DK-2605 Brøndby Tel +45-4320 5000 Fax +45-4320 5018. -5019 Finlandia

Oy SSAB Svenskt Stål Ab FI-00100 Helsingfors 10 Tel +358-9-686 6030 Fax +358-9-693 2120

Francja

SSAB Swedish Steel SA FR-92522 Neuilly sur Seine Tel +33-1-55 61 91 00 Fax +33-1-55 61 91 09

Hiszpania

SSAB Swedish Steel S.L. ES-28033 Madrid Tel +34 91 3005422 Fax +34 91 3889697

Holandia

SSAB Swedish Steel BV 6640 AC Beuningen Tel +31 24 679 05 50 Fax +31 24 679 05 55

Japonia

SSAB Swedish Steel Ltd. Tokyo 108-0014 Tel +81 3 3456 3447 Korea

SSAB Tunnplåt Korea Branch Seoul, 150-729, Korea Tel +82 2 369 7272 Fax +82 2 369 7279

Niemcy

SSAB Swedish Steel GmbH DE-40237 Düsseldorf Tel +49 211 9125 0 Fax +49 211 9125 129

SSAB Swedish Steel GmbH DE-701 80 Stuttgart Tel +49 711 68784 0 Fax +49 711 68784 13

Norwegia

SSAB Svenskt Stål AS NO-1313 Vöyenenga Tel +47 23 11 85 80 Fax +47 67 15 35 90

Portugalia

SSAB Swedish Steel Portugal PT-4520-248 Santa Maria da Feira Republika Czeska

SSAB Swedish Steel s.r.o. CZ-60200 Brno Tel 00420/545 422 550 Fax 00420/545 210 550

Turcja

SSAB Swedish Steel Celik Dis Tic. Ltd. Sti. Kozyatagi - Istanbul Tel +90 216 372 63 70 Fax +90 216 372 63 71

USA

SSAB Swedish Steel Inc.
Pittsburgh, PA 15225
Tel +1 412 269 21 20
Fax +1 412 269 21 24

Wielka Brytania

SSAB Swedish Steel Ltd. Droitwitch, Worcestershire WR9 Tel +44 1905 795794 Fax +44 1905 794736

Włochy

SSAB Swedish Steel S.p.A IT-25016 Ghedi Tel +39 030 905 881 1 Fax +39 030 905 893 0

