磨损:背后的故事

选择合适的耐磨钢板对于您的业 钢能够最大程度地提高设备的耐磨性 专家和博士们交流并获取最新信息。

由于HARDOX悍达钢的性能优异 且十分均一,所以由HARDOX悍达钢 制造的设备在整个使用过程中表现始 关于磨损 终如一。这也使得设备的使用寿命具 的维修计划。

HARDOX悍达钢的硬度高、强度 大,且有着良好的韧性,因而可以在 冲击磨损。磨粒在间隙狭小的两个坚 伐木、平整地面和沥青摊铺等各筑路 硬表面之间引起的挤压磨损也是一种 环节中应用。

为何HARDOX悍达钢有着如此出 色的性能?钢板生产过程中先进的冶 物质组成,所以会形成不同类型的磨 金纯净化工艺以及独特的硬化工艺, 使得HARDOX悍达钢具有很高的硬 度、良好的韧性,且十分易于机加

以专业知识为您服务

除了销售钢板,瑞典钢铁奥克隆 德有限公司还向您提供一流的技术服 务。我们的技术经理、Conceptual Design Group™ (概念设计组)和 Wear Technology Group™ (磨损技术组)会 与您分享我们的专业知识。

概念设计组的专家能够从设计的 角度优化您的产品。

磨损技术组专注于研究磨损。您 务成功起着关键作用。HARDOX悍达 可以与有着多年耐磨领域研究经验的 能,缩短生产周期,并提升整体产能。 您还可以获得有关耐磨件的应用实例

磨损的形式种类多样,且每一种钢通常可以显著提高其使用寿命。 有可预测性, 使您能够合理安排设备 磨损对产品的使用寿命都有着不同的

> 最常见的磨损类型是滑动磨损和 常见磨损类型。


> 每种岩石都由一组成分独特的矿

WearCalc软件能计算、分析各种 磨损材料之间的相对差异。您可以从撞击耐磨部件表面。在这种情况下,选择硬度 我们的技术经理处获取该软件。它能 帮助您预测相对使用寿命,并对不同 的耐磨解决方案进行比较。

无论您面临何种磨损的难题, HARDOX悍达钢是使您的设备具有优



在滑动磨损中,磨体,如大堆石块会自由滑 动和滚动。而选择硬度等级更高的HARDOX悍达



在冲击磨损中,大堆石块可以从各个角度 等级更高的HARDOX悍达钢同样可以提高其使



在挤压磨损中,耐磨部件使用寿命提高的 效果就更难以量化。但是,选择硬度等级更高的 HARDOX悍达钢可以提高使用寿命。

HARDOX悍达钢 – 齐全的产品系列

级、厚度和宽度的钢板供您选择,以满足您的需求,并可最大限工作,可应用于极严重磨损的工况环境。 度地提高设备的使用寿命。

HARDOX悍达400和450是一种具有高韧性、良好弯曲性能,以 造具有高耐磨性并防开裂的重型耐磨部件 及出色焊接性能的多用途耐磨钢板。

损钢板,主要应用于面临严重磨损的设备。

HARDOX悍达550的硬度为550HB,但其韧性和HARDOX悍达 500相同,可大大延长设备的使用寿命并避免开裂。

HARDOX悍达钢能帮您轻松解决磨损问题。我们有各种硬度等 HARDOX悍达600的硬度为600HB,但仍可进行切割和焊接操

HARDOX悍达HITUF是一种具有很高韧性的耐磨钢板,适用于制

HARDOX悍达EXTREME适用于需要具有极高耐磨性能的设备。 HARDOX悍达500是一种具有良好韧性、弯曲性和焊接性的耐磨 可用来取代表面堆焊硬合金的复合钢板和高铬铸铁等价格昂贵的 耐磨材料。尽管它的硬度极高,但仍可使用普通的加工方法进行 焊接、切割、铣削与钻孔。

瑞典钢铁奥克隆德有限公司(简称:瑞钢奥隆)是SSAB瑞典钢铁集团旗下的 成员之一,是全球领先的淬火和回火钢板制造商。主要生产著名的HARDOX悍达耐 磨钢板,WELDOX威达超高强度钢板,ARMOX铠达防护钢板和TOOLOX拓达预硬 化工具钢板。由于先进的技术和独特的生产工艺,使得钢板兼具了强度高、韧性好

瑞典钢铁奥克隆德有限公司多年来专注研究和开发淬火和回火钢板。目前已在 全球45个国家销售其高质量的钢板,并为客户提供本土化的技术支持服务。

了解详细情况,请与我们联系或访问www.ssabox.com。

瑞典钢铁奥克降德有限公司 SE-613 80 Oxelösund

电话: +46 155 25 40 00 传真: +46 155 25 40 73 E-mail: contact@ssab.com www.ssabox.com www.hardox.com.cn

HARDOX III 大®

HARDOX悍达钢的应用 筑路行业

您通往成功的重要一步









沥青搅拌厂

液压破碎锤

在传输溜槽中可使用HARDOX悍达 450/500/550作为衬板。鼓翼中可使 用HARDOX悍达450/500。从鼓到自 卸车传送井之间的传输带中使用HAR-

液压破碎锤壳体会受到岩石磨损,

「使用HARDOX悍达400/450。



挖掘机挖斗

挖掘机挖斗中可使用HARDOX悍达 450/500/550。HARDOX悍达钢可应用 于整个挖斗或只用于刀板或侧刀部位, 根据具体磨损情况而定。



HARDOX悍达450/500/550可应用 于整个铲斗或只用于刀板或侧刀部位, 根据具体磨损情况而定。



在通往破碎机的溜槽中可以使用 HARDOX悍达500/550/600,它是应对 恶劣磨损环境的最佳选择。



破碎机

HARDOX悍达500/550可在破碎机 磨损较大的区域内部作为衬板。



自卸车车厢

自卸车车厢中可使用HARDOX悍达 450/500。HARDOX悍达钢在该应用中 体现出优异的耐磨性。HARDOX悍达 钢还具有极强的抗冲击性,使其成为极



推土机

推土机铲刀中可使用HARDOX悍达



平地机

在平地机铲刀中可使用HARDOX悍



沥青摊铺机

可以在沥青摊铺机的熨平板中使 用HARDOX悍达450/500/550。